



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>4</b>	<b>4</b>



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	INTERNAL DRIVER
Fuente de luz	2835 SMD LED
Potencia de iluminación (W)	20
Lumen	1600
Haz luminoso	DIFFUSE
Ángulo del haz (°)	120°
Material	ALUMINIUM
Longitud del cable de alimentación (cm)	300
Sección del cable	H05RN-F G1.0mm <sup>2</sup>
Protección IP	IP65
Clase de aislamiento	I
Producto contenedor (clase energética)	F
Enchufe	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Producto contenedor (código de módulo registrado)	8320-10
Etiqueta energética	<a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/IS749-2.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/IS749-2.jpg</a>
Código eprel	1252798
Enlace db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/1252798">http://eprel.ec.europa.eu/qr/1252798</a>
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	1710
Profundidad (mm)	860
Altura (mm)	680
Peso neto (Kg)	3.075

## DESCRIPCIÓN

LIGHT PAD 2: proiettore LED SMD 20W IP65, nero 6500K con treppiede e cavo 3mt

Tipo de envase	Colour Box
Longitud del paquete (mm)	125

Anchura del envase (mm)	160
Altura del paquete (mm)	570
Peso del producto envasado (kg)	14.500
Anchura interior (cm)	31
Cantidad en interior	4
ITF INTERIOR	18003910904443
Longitud principal (cm)	71
Anchura principal (cm)	31
Altura maestra (cm)	38
Cantidad en master	4
Peso bruto principal (kg)	14.500
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	80
Código INTRASTAT	94054110
DEEE	0.42

