



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	8	8



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	INTERNAL DRIVER
Fuente de luz	2835 SMD LED
Potencia de iluminación (W)	20
Lumen	1600
Haz luminoso	DIFFUSE
Ángulo del haz (°)	100°
Material	ALUMINIUM
Longitud del cable de alimentación (cm)	150
Sección del cable	H05RN-F G1.0mm ²
Interruptor	NO
Protección IP	IP65
Clase de aislamiento	I
Producto contenedor (clase energética)	G
Enchufe	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Producto contenedor (código de módulo registrado)	2120A
Etiqueta energética	https://www.velamp.com/energylabels2021/IS750-3.jpg
Código eprel	1094794
Enlace db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1094794
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	170
Profundidad (mm)	163
Altura (mm)	230
Peso neto (Kg)	0.946

DESCRIPCIÓN

Potencia: el foco LED de 20 W/1600 lúmenes de bajo consumo ilumina la obra con una luz blanca fría (6500K) y hace óptimas las condiciones de trabajo, incluso en ambientes exteriores (IP65). Vida útil media de 25.000 horas, clase energética A+ con bajo consumo. Práctica: la lámpara portátil es útil para los trabajos al aire libre, en la obra, en el taller, en el jardín, en el camping o en el garaje. El faro es también impermeable y se presta tanto para uso interior como exterior. Fácil de usar: soporte de metal orientable con asa acolchada para mover fácilmente la lámpara de trabajo en la obra. Base ancha para una mejor estabilidad. Fácil de usar: la lámpara para obras está provista de un largo cable para la alimentación de 1,5 metros de neopreno (H05RN-F 3G1.0MM2), se puede conectar a cualquier toma europea (enchufe Schuko). Ahorra espacio: el foco portátil es pequeño, se puede almacenar y transportar cómodamente.

Tipo de envase	Colour Box
Longitud del paquete (mm)	105
Anchura del envase (mm)	175
Altura del paquete (mm)	235
Longitud interior (cm)	36
Altura interior (cm)	44
Cantidad en interior	8
Peso bruto interior (kg)	9.860
ITF INTERIOR	18003910105017
Cantidad en master	8
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	216
Código INTRASTAT	94054110
DEEE	0.11



