



| PACKING        | INNER     | MASTER    |
|----------------|-----------|-----------|
|                | pcs       | pcs       |
| <b>Blister</b> | <b>10</b> | <b>80</b> |



## DATOS TÉCNICOS

|   |   |
|---|---|
| Alimentación                            | 220V AC   |
| Tipo de alimentación suministrada       | INTERNAL DRIVER   |
| Fuente de luz                           | SMD LED   |
| Potencia de iluminación (W)             | 1.5   |
| Consumo de electricidad (W)             | 1.5   |
| Potencia equivalente incandescente (W)  | 10  |
| Lumen                                   | 150   |
| IRC                                     | >80   |
| Haz luminoso                            | DIFFUSE   |
| Ángulo del haz (°)                      | 300°  |
| Vida útil de los LED (horas)            | 20.000  |
| Material                                | PLASTIC   |
| Número de ciclos de encendido y apagado | >10000  |
| Forma de la bombilla                    | CAPSULA   |
| Adjunto                                 | GU4   |
| Clase de energía                        | F   |
| Color claro                             | 6500K   |
| Regulabilidad                           | NOT DIMMABLE  |
| Lámpara incluida                        | (INCLUDED)  |
| Etiqueta energética                     | <a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/LB915-65K.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/LB915-65K.jpg</a>                               |
| Código eprel                            | 1550453   |
| Enlace db eprel                         | <a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/1550453">http://eprel.ec.europa.eu/qr/1550453</a>   |
| Garantía                                | 2 YEARS   |
| Anchura (mm)                            | 10  |
| Profundidad (mm)                        | 10  |
| Altura (mm)                             | 33  |
| Peso neto (Kg)                          | 0.010   |
| Manual                                  | <a href="https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf">https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf</a> |
| Ficha eprel                             | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_1550453_ES.pdf">https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_1550453_ES.pdf</a>   |

## DESCRIPCIÓN

Ahorro de energía - Bombillas LED Velamp G4 de 2 W: Sustituyen las bombillas halógenas de 10 W y ahorran hasta un 90 % en la factura de la luz. Menos reemplazos y mayor vida útil. Calidad superior: sin filamento ni mercurio. La bombilla LED G4 blanco frío protege la vista y crea un ambiente confortable. Las bombillas LED VELAMP cuentan con certificación CE y son seguras para tu familia y el medio ambiente. Amplia aplicación: Esta bombilla LED es compatible con todas las lámparas LED de 12 V con casquillo G4 estándar. Su instalación es rápida y sencilla. Es ideal para cocinas, salones, dormitorios y pasillos, así como para lámparas de araña y focos. Bombilla LED G4 súper brillante con LED SMD2835, ángulo de haz de 300°, blanco frío 6500 K, índice de reproducción cromática > 80 (para una reproducción fiel del color), sin parpadeo, baja generación de calor, bajo consumo de energía, larga vida útil. Atención: compruebe las dimensiones cuidadosamente antes de comprar para ver si se ajusta a su artefacto de iluminación. (Dimensiones: 33 mm x 10 mm); No es regulable, no lo utilice con un regulador de intensidad. 12 V.

## DATOS LOGÍSTICOS

|  |                |
|--|----------------|
| Tipo de envase                           | Blister        |
| Longitud del paquete (mm)                | 15             |
| Anchura del envase (mm)                  | 90             |
| Altura del paquete (mm)                  | 105            |
| Peso del producto envasado (kg)          | 1.300          |
| Anchura interior (cm)                    | 22             |
| Longitud interior (cm)                   | 15             |
| Altura interior (cm)                     | 11             |
| Cantidad en interior                     | 10             |
| Peso bruto interior (kg)                 | 0.100          |
| ITF INTERIOR                             | 18003910112886 |
| Longitud principal (cm)                  | 32             |
| Anchura principal (cm)                   | 22             |
| Altura maestra (cm)                      | 25             |
| Cantidad en master                       | 80             |
| Peso bruto principal (kg)                | 1.300          |
| MAESTRO ITF                              | 28003910112883 |
| Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz) | 3520           |
| Código INTRASTAT                         | 85395200       |
| DEEE                                     | 0.1            |
| BAREMOS ECOLÓGICOS 2025                  | N/A            |
| País de origen                           | CHINA          |

