



8 003910 112919

PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
<b>Blister</b>	<b>10</b>	<b>80</b>



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Tipo de alimentación suministrada	INTERNAL DRIVER
Fuente de luz	SMD LED
Potencia de iluminación (W)	3
Consumo de electricidad (W)	3
Potencia equivalente incandescente (W)	35
Lumen	350
IRC	>80
Haz luminoso	DIFFUSE
Ángulo del haz (°)	300°
Vida útil de los LED (horas)	20.000
Material	PLASTIC
Número de ciclos de encendido y apagado	>10000
Forma de la bombilla	CAPSULA
Adjunto	GU4
Clase de energía	F
Color claro	6500K
Regulabilidad	NOT DIMMABLE
Lámpara incluida	(INCLUDED)
Etiqueta energética	<a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/LB916-65K.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/LB916-65K.jpg</a>
Código eprel	1550473
Enlace db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/1550473">http://eprel.ec.europa.eu/qr/1550473</a>
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	13
Profundidad (mm)	13
Altura (mm)	44
Peso neto (Kg)	0.010
Manual	<a href="https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf">https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf</a>
Ficha eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_1550473_ES.pdf">https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_1550473_ES.pdf</a>

## DESCRIPCIÓN

Ahorro de energía - Bombillas LED Velamp G4 de 3 W: Sustituyen las bombillas halógenas de 30 W y ahorran hasta un 90 % en la factura de la luz. Menos reemplazos y mayor vida útil. Calidad superior: Sin filamento ni mercurio. La bombilla LED G4 blanco cálido protege la vista y crea un ambiente confortable. Las bombillas LED VELAMP cuentan con certificación CE y son seguras para tu familia y el medio ambiente. Amplia aplicación: Esta bombilla LED es compatible con todas las lámparas LED de 12 V con casquillo G4 estándar. Su instalación es rápida y sencilla. Es ideal para cocinas, salones, dormitorios y pasillos, así como para lámparas de araña y focos. Bombilla LED G4 súper brillante con LED SMD2835, ángulo de haz de 300°, blanco frío 6500 K, índice de reproducción cromática > 80 (para una reproducción fiel del color), sin parpadeo, baja generación de calor, bajo consumo de energía, larga vida útil. Atención: compruebe las dimensiones cuidadosamente antes de comprar para ver si se ajusta a su artefacto de iluminación. (Dimensiones: 44 mm x 13 mm); No es regulable, no lo utilice con un regulador de intensidad. 12 V.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Blister
Longitud del paquete (mm)	20
Anchura del envase (mm)	90
Altura del paquete (mm)	110
Peso del producto envasado (kg)	1.800
Anchura interior (cm)	23
Longitud interior (cm)	15
Altura interior (cm)	11
Cantidad en interior	10
Peso bruto interior (kg)	0.200
ITF INTERIOR	18003910112916
Longitud principal (cm)	32
Anchura principal (cm)	23
Altura maestra (cm)	25
Cantidad en master	80
Peso bruto principal (kg)	1.800
MAESTRO ITF	28003910112913
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	3520
Código INTRASTAT	85395200
DEEE	0.1
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	N/A
País de origen	CHINA

