



PACKING 	INNER 	MASTER 
Polybag	10	50



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Longitud del cable de alimentación (cm)	200
Sección del cable	H03VVH2-F 2x0.75mm4
Interruptor	YES
Absorción (A)	2.5
Enchufe	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid WITHOUT EARTH)
Protección IP	IP20
Clase de aislamiento	II
Color	BLACK
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Anchura (mm)	50
Profundidad (mm)	50
Altura (mm)	170
Peso neto (Kg)	0.100

## DESCRIPCIÓN

Cable de alta resistencia con funda de plástico: 2 metros, cable con funda de plástico H03VVH2-F 2x0,75. Alimentación: El enchufe europeo plano (230 V/2,5 A) y el manguito de 30 mm garantizan una conexión eléctrica sencilla y eficaz. Equipado con un interruptor intermedio unipolar. Fiabilidad y durabilidad: La cubierta del cable está hecha de plástico PVC ignífugo. El núcleo es de cobre de alta calidad. Los cables son aptos para uso en interiores. Longitud del cable entre el enchufe y el interruptor: aproximadamente 120 cm. Longitud del cable entre el interruptor y los terminales: aproximadamente 80 cm. Ideal para sustituir un cable defectuoso, crear tu propia lámpara, alimentación a 220V~objetos compatibles...

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Polybag
Longitud del paquete (mm)	50
Anchura del envase (mm)	50
Altura del paquete (mm)	170
Peso del producto envasado (kg)	0.100
Anchura interior (cm)	18
Longitud interior (cm)	22
Altura interior (cm)	10
Cantidad en interior	10
Peso bruto interior (kg)	1.100
ITF INTERIOR	18003910115313

## DATOS LOGÍSTICOS

Longitud principal (cm)	24
Anchura principal (cm)	18
Altura maestra (cm)	53
Cantidad en master	50
Peso bruto principal (kg)	5.800
MAESTRO ITF	28003910115310
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	2000
Código INTRASTAT	85139000
DEEE	0.02
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MCABC010000
País de origen	CHINA

