

1,5 mm²
450 V | 17,5 A



PACKING 	INNER 	MASTER
Shrink	100	800



DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal (V)	450
Altura de instalación (m)	0
Absorción (A)	17.5
Diámetro máximo de inserción del cable (mm ²)	1.5
Intensidad de la corriente eléctrica (A)	17.5
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	90
Profundidad (mm)	20
Altura (mm)	20
Peso neto (Kg)	0.010

DESCRIPCIÓN

Fácil desmontaje del poste, no deja residuos y no pica los dedos. Abrazaderas en palitos de 10 piezas cada una. Carcasa transparente para una excelente visibilidad de la conexión. Carcasa de policarbonato, inserto de latón, tornillo de acero cincado. Material: policarbonato PC, buena flexibilidad, transparencia, extensibilidad y resistencia a la radiación. Temperatura máxima de funcionamiento: 85 °C. Voltaje: 250-450 V. Con certificación de calidad y seguridad IMQ.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Shrink
Longitud del paquete (mm)	30
Anchura del envase (mm)	90
Altura del paquete (mm)	70
Peso del producto envasado (kg)	0.014
Anchura interior (cm)	23
Longitud interior (cm)	15
Altura interior (cm)	15
Cantidad en interior	100
Peso bruto interior (kg)	1.500
ITF INTERIOR	18003910113135
Longitud principal (cm)	32
Anchura principal (cm)	23
Altura maestra (cm)	32
Cantidad en master	800
Peso bruto principal (kg)	12.000

DATOS LOGÍSTICOS

MAESTRO ITF	28003910113132
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	24000
Código INTRASTAT	85369010
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MBJED010000
País de origen	CHINA

