



PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Shrink	60	480



DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal (V)	500
Altura de instalación (m)	0
Absorción (A)	41
Diámetro máximo de inserción del cable (mm ²)	6
Intensidad de la corriente eléctrica (A)	41
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	140
Profundidad (mm)	30
Altura (mm)	25
Peso neto (Kg)	0.030

DESCRIPCIÓN

Fácil desmontaje del poste, no deja residuos y no pica los dedos. Abrazaderas en palitos de 10 piezas cada una. Carcasa transparente para una excelente visibilidad de la conexión. Carcasa de policarbonato, inserto de latón, tornillo de acero cincado. Material: policarbonato PC, buena flexibilidad, transparencia, extensibilidad y resistencia a la radiación. Temperatura máxima de funcionamiento: 85 °C. Voltaje: 250-450 V. Con certificación de calidad y seguridad IMQ.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Shrink
Longitud del paquete (mm)	35
Anchura del envase (mm)	140
Altura del paquete (mm)	100
Peso del producto envasado (kg)	0.033
Anchura interior (cm)	32
Longitud interior (cm)	20
Altura interior (cm)	12
Cantidad en interior	60
Peso bruto interior (kg)	2.100
ITF INTERIOR	18003910113166
Longitud principal (cm)	40
Anchura principal (cm)	32
Altura maestra (cm)	26
Cantidad en master	480
Peso bruto principal (kg)	17.200

DATOS LOGÍSTICOS

MAESTRO ITF	28003910113163
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	11520
Código INTRASTAT	85369010
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MBJED010000
País de origen	CHINA

