



PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Bulk	5	750



DATOS TÉCNICOS

Nombre	MG425
Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	NO
Diámetro máximo de inserción del cable (mm ²)	25
Intensidad de la corriente eléctrica (A)	101
Color	TRANSPARENT
Material	PLASTIC - PC
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	40
Profundidad (mm)	40
Altura (mm)	23
Peso neto (Kg)	0.024

DESCRIPCIÓN

Fácil desmontaje del poste, no deja residuos y no pica los dedos. Abrazadera vendida individualmente. Carcasa transparente para una excelente visibilidad de la conexión. Carcasa de policarbonato, inserto de latón, tornillo de acero cincado. Material: policarbonato para una excelente flexibilidad, transparencia, extensibilidad y resistencia a la radiación. Temperatura máxima de funcionamiento: 85 °C. Voltaje: 250-500 V. Con sello de calidad y seguridad IMQ.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Bulk
Longitud del paquete (mm)	40
Anchura del envase (mm)	40
Altura del paquete (mm)	23
Peso del producto envasado (kg)	0.024
Anchura interior (cm)	25
Longitud interior (cm)	10
Altura interior (cm)	5
Cantidad en interior	5
Peso bruto interior (kg)	0.130
ITF INTERIOR	18003910140261
Longitud principal (cm)	55
Anchura principal (cm)	25
Altura maestra (cm)	26
Cantidad en master	750
Peso bruto principal (kg)	14.200

DATOS LOGÍSTICOS

MAESTRO ITF	28003910140268
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	12000
Código INTRASTAT	85369010

