


0.13mm x 19mm


| PACKING | INNER | MASTER |
|---|---|---|
|  /  |  pcs |  pcs |
| Shrink | 10 | 120 |



DATOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------|-----------------|
| País de origen | CHINA |
| Material | PLASTIC - OTHER |
| Garantía | 2 YEARS |
| Anchura (mm) | 25000 |
| Profundidad (mm) | 80 |
| Altura (mm) | 19 |
| Peso neto (Kg) | 0.080 |

DESCRIPCIÓN

Cinta aisladora autoadhesiva para una excelente seguridad: ofrece protección confiable contra cortocircuitos y descargas eléctricas. Aplicación cómoda: se adhiere sin esfuerzo incluso en superficies irregulares. Potente: protege las cubiertas de los cables contra daños, protección segura contra voltajes de hasta 6.000 voltios, certificado según la norma IEC 454-3-1, retardante de llama. Respaldo resistente a la abrasión para mayor durabilidad; capa protectora aislante protege contra la corrosión, daños por líquidos y más. Se puede cortar a mano o usar con un portacables compatible. Para una mejor adherencia, aplicar sobre superficies limpias y secas.

DATOS LOGÍSTICOS

| | |
|---|----------------|
| Tipo de envase | Shrink |
| Longitud del paquete (mm) | 80 |
| Anchura del envase (mm) | 25000 |
| Altura del paquete (mm) | 19 |
| Peso del producto envasado (kg) | 0.081 |
| Anchura interior (cm) | 24 |
| Longitud interior (cm) | 8 |
| Altura interior (cm) | 20 |
| Cantidad en interior | 10 |
| Peso bruto interior (kg) | 0.820 |
| ITF INTERIOR | 18003910111070 |
| Longitud principal (cm) | 33 |
| Anchura principal (cm) | 24 |
| Altura maestra (cm) | 21 |
| Cantidad en master | 120 |
| Peso bruto principal (kg) | 10.200 |
| MAESTRO ITF | 28003910111077 |
| Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz) | 10800 |
| Código INTRASTAT | 39191012 |
| BAREMOS ECOLÓGICOS 2025 | N/A |

DATOS LOGÍSTICOS

País de origen

CHINA

