


0.13mm x 15mm


PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Shrink	10	200



DATOS TÉCNICOS

País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	10000
Profundidad (mm)	60
Altura (mm)	15
Peso neto (Kg)	0.028

DESCRIPCIÓN

Cinta aisladora autoadhesiva para una excelente seguridad: ofrece protección confiable contra cortocircuitos y descargas eléctricas. Aplicación cómoda: se adhiere sin esfuerzo incluso en superficies irregulares. Potente: protege las cubiertas de los cables contra daños, protección segura contra voltajes de hasta 6.000 voltios, certificado según la norma IEC 454-3-1, retardante de llama. Respaldo resistente a la abrasión para mayor durabilidad; capa protectora aislante protege contra la corrosión, daños por líquidos y más. Se puede cortar a mano o usar con un portacables compatible. Para una mejor adherencia, aplicar sobre superficies limpias y secas.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Shrink
Longitud del paquete (mm)	60
Anchura del envase (mm)	10000
Altura del paquete (mm)	15
Peso del producto envasado (kg)	0.029
Anchura interior (cm)	25
Longitud interior (cm)	6
Altura interior (cm)	15
Cantidad en interior	10
Peso bruto interior (kg)	0.300
ITF INTERIOR	18003910111025
Longitud principal (cm)	31
Anchura principal (cm)	25
Altura maestra (cm)	17
Cantidad en master	200
Peso bruto principal (kg)	6.000
MAESTRO ITF	28003910111022
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	19200
Código INTRASTAT	39191012
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	N/A

DATOS LOGÍSTICOS

País de origen

CHINA

