


0.13mm x 25mm


PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Shrink	8	96



DATOS TÉCNICOS

País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	25000
Profundidad (mm)	80
Altura (mm)	25
Peso neto (Kg)	0.082

DESCRIPCIÓN

Cinta aisladora autoadhesiva para una excelente seguridad: ofrece protección confiable contra cortocircuitos y descargas eléctricas. Aplicación cómoda: se adhiere sin esfuerzo incluso en superficies irregulares. Potente: protege las cubiertas de los cables contra daños, protección segura contra voltajes de hasta 6.000 voltios, certificado según la norma IEC 454-3-1, retardante de llama. Respaldo resistente a la abrasión para mayor durabilidad; capa protectora aislante protege contra la corrosión, daños por líquidos y más. Se puede cortar a mano o usar con un portacables compatible. Para una mejor adherencia, aplicar sobre superficies limpias y secas.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Shrink
Longitud del paquete (mm)	80
Anchura del envase (mm)	25000
Altura del paquete (mm)	25
Peso del producto envasado (kg)	0.086
Anchura interior (cm)	24
Longitud interior (cm)	8
Altura interior (cm)	20
Cantidad en interior	8
Peso bruto interior (kg)	0.900
ITF INTERIOR	18003910111117
Longitud principal (cm)	32
Anchura principal (cm)	24
Altura maestra (cm)	22
Cantidad en master	96
Peso bruto principal (kg)	10.800
MAESTRO ITF	28003910111114
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	8640
Código INTRASTAT	39191012
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	N/A

DATOS LOGÍSTICOS

País de origen

CHINA

