



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
<b>Blister</b>	<b>6</b>	<b>36</b>



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20°C / +40°C
Carga máxima	120W (LED)
Protección IP	IP44
Clase de aislamiento	II
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - ABS
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	63
Profundidad (mm)	63
Altura (mm)	77
Peso neto (Kg)	0.100

## DESCRIPCIÓN

Interruptor crepuscular para uso exterior IP44. Diseño compacto y elegante. Ideal para ahorrar energía. Ajustable de 5 lux a 300 lux; potencia máxima 1000 W. Funciona a 220-240V/ac 50Hz.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Blister
Longitud del paquete (mm)	60
Anchura del envase (mm)	210
Altura del paquete (mm)	160
Peso del producto envasado (kg)	0.160
Anchura interior (cm)	32
Longitud interior (cm)	26
Altura interior (cm)	17
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	0.960
ITF INTERIOR	18003910902982
Longitud principal (cm)	66
Anchura principal (cm)	32
Altura maestra (cm)	35
Cantidad en master	36
Peso bruto principal (kg)	5.780
MAESTRO ITF	28003910902989
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	648

## DATOS LOGÍSTICOS

Código INTRASTAT	85365080
DEEE	0.02
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MBJED010000
País de origen	CHINA

