

FICHA PRODUCTO

2P+E, 10/16A, estándar francés (2P+E), blanco, 3500W máx., 250V. Ideal para reparar cables de extensión, carretes de cable...



250V

PRISE VOLANTE
STANDARD
FRANÇAISE 16A



| PACKING | INNER pcs | MASTER pcs |
|-------------|--------------|---------------|
| Bulk | 10 | 100 |

Pays compatibles:



DATOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------|------------------|
| Nombre | PLUG-FR-16F |
| Alimentación | 220V AC |
| Suministro eléctrico | NO |
| Interruptor | NO |
| Absorción (A) | 16A |
| Toma principal | French type 2P+T |
| Número de tomas | 1 |
| Protección IP | IP20 |
| Clase de aislamiento | I |
| Color | WHITE |
| Material | PLASTIC - PC |
| NF | YES |
| Garantía | 2 YEARS |
| Anchura (mm) | 45 |
| Profundidad (mm) | 45 |
| Altura (mm) | 60 |
| Peso neto (Kg) | 0.041 |

DESCRIPCIÓN


Enchufe estándar francés de 16A. Para enchufes franceses. Fabricado con material de alta calidad y resistente a los golpes: el conector de contacto protector está hecho de policarbonato, que es resistente al desgaste y a las caídas, duradero y garantiza un uso prolongado. Adecuado para conectar cables de extensión o para instalar y reparar conectores dañados. Soporta hasta 250 V (16 A). Cumple con la normativa NF (Normes Françaises). Diseñado para cables H05VV-F3G1.0mm2 y H05VV-F3G1.5mm2.

DATOS LOGÍSTICOS

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Tipo de envase | Bulk |
| Longitud del paquete (mm) | 45 |
| Anchura del envase (mm) | 45 |
| Altura del paquete (mm) | 60 |
| Peso del producto envasado (kg) | 0.041 |
| Anchura interior (cm) | 24 |
| Longitud interior (cm) | 23 |
| Altura interior (cm) | 5 |
| Cantidad en interior | 10 |
| Peso bruto interior (kg) | 0.400 |
| ITF INTERIOR | 18003910116914 |

DATOS LOGÍSTICOS


| | |
|--|----------------|
| Longitud principal (cm) | 28 |
| Anchura principal (cm) | 24 |
| Altura maestra (cm) | 26 |
| Cantidad en master | 100 |
| Peso bruto principal (kg) | 4.500 |
| MAESTRO ITF | 28003910116911 |
| Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz) | 6000 |
| Código INTRASTAT | 85366190 |
| DEEE | 0.03 |



E: CONDUCTEUR DE PROTECTION
Assure la sécurité par la mise à la terre
(vert/jaune)

L: CONDUCTEUR EXTÉRIEUR
Conduit le courant de service
(marron)

N: CONDUCTEUR NEUTRE
Conducteur de retour dans le circuit
de courant alternatif
(bleu)



CONÇU POUR LES CÂBLES H05VV-F3G1.0 mm²
ET H05VV-F3G1.5mm²

