


1000W
2000W


PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour Box	6	6



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	POWER CABLE
Consumo de electricidad (W)	2000
Longitud del cable de alimentación (cm)	120
Sección del cable	H05VV-F 3G0.75mm2
Interruptor	YES
Enchufe	CEE 7/17
Ajuste de potencia (W)	1000W/2000W
Termostato de rearme automático	YES
Volumen de aire caliente generado (m³h)	180
Zona de calefacción (m²)	12
Protección IP	IPX0
Clase de aislamiento	II
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - OTHER
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	215
Profundidad (mm)	283
Altura (mm)	180
Peso neto (Kg)	1.300

DESCRIPCIÓN

Calefactor compacto con 2 niveles de temperatura regulables manualmente: eco (1000W) y confort (2000W). Seguro: Equipado con protección contra sobrecalentamiento e interruptor anticaída. Apagado automático al alcanzar la temperatura programada. Ideal para una habitación de 12 m². Caudal: 180 m³/h. También se puede utilizar durante la temporada de calor gracias a la ventilación de verano. Base giratoria: controlada por un interruptor específico, la base gira el calentador para distribuir el calor por toda la habitación, por lo que es mucho más eficaz que un calentador "estático".

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour Box
Longitud del paquete (mm)	300
Anchura del envase (mm)	220
Altura del paquete (mm)	185
Peso del producto envasado (kg)	1.500
Longitud interior (cm)	57
Altura interior (cm)	61

DATOS LOGÍSTICOS

Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	9.750
ITF INTERIOR	18003910106137
Cantidad en master	6
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	84
Código INTRASTAT	85162991
DEEE	0.21
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MCHAE010000
País de origen	CHINA



SAFETY SHUTDOWN

