



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	POWER CABLE
Consumo de electricidad (W)	2000
Longitud del cable de alimentación (cm)	140
Sección del cable	H05VV-F 3G0.75mm2
Enchufe	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Ajuste de potencia (W)	750W/1250W/2000W
Termostato de rearme automático	YES
Zona de calefacción (m²)	15
Protección IP	IPX0
Clase de aislamiento	I
País de origen	CHINA
Material	METAL
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	550
Profundidad (mm)	150
Altura (mm)	335
Peso neto (Kg)	2.438

## DESCRIPCIÓN

3 potencias de calentamiento seleccionables mediante cómodos botones (nivel 1 / 2 / 3): 750 W / 1250 W / 2000 W. Apto para habitaciones de hasta 24 m². La función Turbo permite una rápida difusión del calor, ¡sin esperas! Función de ventilador: ¡Conveniente para el verano! Cómodo termostato de ambiente para seleccionar y mantener la temperatura. Cable de 140 cm. Perfecto para dormitorios, oficinas o como calefacción temporal...

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour Box
Longitud del paquete (mm)	135
Anchura del envase (mm)	580
Altura del paquete (mm)	400
Peso del producto envasado (kg)	3.026
Cantidad en interior	1
Cantidad en master	1
MAESTRO ITF	q
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	40
Código INTRASTAT	85162991

## DATOS LOGÍSTICOS

DEEE	0.58
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MCHAE010000
País de origen	CHINA

