



PACKING 	INNER 	MASTER
Shrink	5 pcs	20 pcs



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	POWER CABLE
Sección del cable	H07RN-F 3x1.5
Longitud del cable (meters)	3
Interruptor	NO
Enchufe	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Toma principal	French type 2P+T
Número de tomas	2
Cable desenrollado (W)	3680
Carga máxima	3680W
Protección IP	IP44
Clase de aislamiento	I
Color	YELLOW
Material	PLASTIC-NEOPRENE
NF	YES
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	280
Profundidad (mm)	150
Altura (mm)	75
Peso neto (Kg)	0.555

DESCRIPCIÓN

Cable alargador IP44 de 3 metros con dos tomas 2P+T y un enchufe Schuko E/F. Cable de neopreno H07RN-F, duradero y flexible, ideal para jardines, talleres y obras. **VERSIÓN COMPACTA DE 3 METROS** – Ideal para conexiones de corta distancia en entornos interiores o semiexteriores: perfecto para laboratorios, garajes y talleres. **TOMA DOBLE 2P+T CON PROTECCIÓN IP44** – Adecuada para herramientas eléctricas, aparatos de trabajo y pequeños electrodomésticos. **ENCHUFE UNIVERSAL SCHUKO E/F** – Compatible con enchufes franceses y alemanes, garantiza conexiones seguras y estables. **CABLE PROFESIONAL H07RN-F 3x1.5** – Fabricado en neopreno, flexible y resistente a golpes, humedad y químicos.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Shrink
Longitud del paquete (mm)	150
Anchura del envase (mm)	280
Altura del paquete (mm)	75
Peso del producto envasado (kg)	0.555
Anchura interior (cm)	36

DATOS LOGÍSTICOS

Longitud interior (cm)	36
Altura interior (cm)	12
Cantidad en interior	5
Peso bruto interior (kg)	2.800
ITF INTERIOR	18003910116860
Longitud principal (cm)	52
Anchura principal (cm)	36
Altura maestra (cm)	25
Cantidad en master	20
Peso bruto principal (kg)	11.900
MAESTRO ITF	28003910116867
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	320
Código INTRASTAT	85444290
DEEE	0.03



CÂBLES EN CUIVRE ÉPAIS POUR UNE PARFAITE SÉCURITÉ

Velamp utilise des fils en vrai cuivre qui garantissent une bonne conductivité électrique et une excellente dispersion de la chaleur. La gaine en Néoprène est ultra résistante.



Pays compatibles:
Compatible countries:

