



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Blister</b>	<b>6</b>	<b>36</b>



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	INTERNAL DRIVER
Cuántas pilas se utilizan	1
Tecnología Stack	LI-PO
Tensión nominal (V)	3,7
Capacidad de la batería (mAh)	300
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Peso de la batería (kg)	0.006
Máxima autonomía (h)	5
Cantidad de LED	6
Fuente de luz	SMD LED
Potencia de iluminación (W)	1
Lumen	40
Color claro	4000K
Haz luminoso	DIFFUSE + FOCUS
Enchufe	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Clase de aislamiento	II
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	59
Profundidad (mm)	75
Altura (mm)	112
Peso neto (Kg)	0.095

## DESCRIPCIÓN

Multifunción: foco, luz de emergencia automática y linterna. En caso de corte de luz, la linterna superior se enciende gracias a la función de encendido automático, pudiendo entonces separar la lámpara de su base y utilizarla como una cómoda linterna. Con detector de movimiento: la luz principal (central) se enciende solo en la oscuridad y cuando detecta movimiento. Con base de carga por inducción: cómodo, tecnológico y sencillo. Enchufe 10A compatible con todas las tomas de corriente (10A-16A-schuko).

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Blister
Longitud del paquete (mm)	70
Anchura del envase (mm)	160

## DATOS LOGÍSTICOS

Altura del paquete (mm)	210
Peso del producto envasado (kg)	0.139
Anchura interior (cm)	72
Longitud interior (cm)	35
Altura interior (cm)	19
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	0.830
ITF INTERIOR	18003910101699
Longitud principal (cm)	48
Anchura principal (cm)	72
Altura maestra (cm)	40
Cantidad en master	36
Peso bruto principal (kg)	6.680
MAESTRO ITF	28003910101696
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	432
Código INTRASTAT	85131000
DEEE	0.02
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI010000
País de origen	CHINA

