



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
<b>Blister</b>	<b>6</b>	<b>36</b>



DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	INTERNAL DRIVER
Cuántas pilas se utilizan	1
Tipo de batería	OTHER
Tecnología Stack	LI-PO
Tensión nominal (V)	3,7
Capacidad de la batería (mAh)	300
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Batería de potencia (Wh)	1.11
Batería clase	9
Peso de la batería (kg)	0.006
Máxima autonomía (h)	5
Cantidad de LED	6
Fuente de luz	SMD LED
Potencia de iluminación (W)	1
Lumen	40
Color claro	4000K
Haz luminoso	DIFFUSE + FOCUS
Enchufe	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Clase de aislamiento	II
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Normas	UN3481
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	59
Profundidad (mm)	112
Altura (mm)	75
Peso neto (Kg)	0.095

## DESCRIPCIÓN

Multifunción: foco, luz de emergencia automática y linterna. En caso de corte de luz, la linterna superior se enciende gracias a la función de encendido automático, pudiendo entonces separar la lámpara de su base y utilizarla como una cómoda linterna. Con detector de movimiento: la luz principal (central) se enciende solo en la oscuridad y cuando detecta movimiento. Con base de carga por inducción: cómodo, tecnológico y sencillo. Enchufe 10A compatible con todas las tomas de corriente (10A-16A-schuko).

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Blister
Longitud del paquete (mm)	80
Anchura del envase (mm)	150
Altura del paquete (mm)	200
Peso del producto envasado (kg)	0.143
Anchura interior (cm)	45
Longitud interior (cm)	22
Altura interior (cm)	18
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	0.860
ITF INTERIOR	18003910904641
Longitud principal (cm)	38
Anchura principal (cm)	45
Altura maestra (cm)	56
Cantidad en master	36
Peso bruto principal (kg)	5.100
MAESTRO ITF	28003910904648
Código INTRASTAT	85131000
DEEE	0.02
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI010000
País de origen	CHINA

