



| PACKING          | INNER    | MASTER   |
|------------------|----------|----------|
|                  | pcs      | pcs      |
| <b>Brown Box</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |



## DATOS TÉCNICOS

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alimentación                      | 220V AC                                    |
| Suministro eléctrico              | YES  |
| Tipo de alimentación suministrada | POWER CABLE                                |
| Sección del cable                 | H07RN-F 3G1.5mm2                           |
| Longitud del cable (meters)       | 25   |
| Interruptor                       | YES  |
| Enchufe                           | CEE 2P+T (P17)                             |
| Toma principal                    | CEE 2P+T (P17) + Schuko (type F - CEE 7/4) |
| Cable en espiral (W)              | 1000                                       |
| Cable desenrollado (W)            | 3000                                       |
| Protección IP                     | IP44                                       |
| Clase de aislamiento              | I  |
| Color                             | BLACK                                      |
| Protección de menores             | CHILDREN PROTECION                         |
| País de origen                    | CHINA                                      |
| Material                          | PLASTIC + METAL                            |
| Garantía                          | 2 YEARS                                    |
| Anchura (mm)                      | 230  |
| Profundidad (mm)                  | 200  |
| Altura (mm)                       | 320  |
| Peso neto (Kg)                    | 5.092                                      |

## DESCRIPCIÓN

Enrollador de cable industrial con prolongación de goma de 23+2 metros, enchufe CEE de 3 pines y dos tomas industriales + Schuko ideal para autocaravanas, camping, caravanas, barcos, obras. Cable de goma H07RN-F, sección 3G1,5 mm<sup>2</sup>, longitud 25 metros (23 metros enrollados en el lado del conector + 2 metros en el lado de la toma); IP44: resistente al agua y a las salpicaduras de agua. Mango ergonómico y pomo giratorio para uso incluso con guantes de trabajo para máxima comodidad y estabilidad. IP44: Resistente al agua y a salpicaduras. El soporte metálico garantiza una mayor estabilidad. Seguro: Botón de protección de seguridad: desconecta la energía cuando esta excede el límite de rango.

## DATOS LOGÍSTICOS

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Tipo de envase                  | Brown Box |
| Longitud del paquete (mm)       | 200       |
| Anchura del envase (mm)         | 230       |
| Altura del paquete (mm)         | 320       |
| Peso del producto envasado (kg) | 5.092     |
| Longitud interior (cm)          | 26        |

## DATOS LOGÍSTICOS

|  |             |
|--|-------------|
| Altura interior (cm)                     | 33          |
| Cantidad en interior                     | 1           |
| Peso bruto interior (kg)                 | 5.500       |
| Cantidad en master                       | 1           |
| Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz) | 60          |
| Código INTRASTAT                         | 85444290    |
| BAREMOS ECOLÓGICOS 2025                  | MCABC020000 |
| País de origen                           | CHINA       |

