



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	10	30



DATOS TÉCNICOS

Nombre	DURANDAL
Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	POWER CABLE
Fuente de luz	2835 SMD LED
Potencia de iluminación (W)	14
Consumo de electricidad (W)	14
Hora de inicio	<0,5S
Lumen	1600
IRC	80
Haz luminoso	DIFFUSE
Vida útil de los LED (horas)	30000
Material	PLASTIC - PC
Conexiones máximas	120W
Extensible	YES
Longitud del cable de alimentación (cm)	120
Color	WHITE
Interruptor	YES
Funciones	ON/OFF
Protección IP	IP20
Clase de aislamiento	II
Color claro	3000K / 4000K / 6500K
Regulabilidad	NOT DIMMABLE
Producto contenedor (clase energética)	E
Enchufe	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Producto contenedor (código de módulo registrado)	14W-LJB_2835 216PCS 36S6P
Etiqueta energética	https://www.velamp.com/energylabels2021/RS14-14CCT.jpg
Enlace db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/2405241
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	1185
Profundidad (mm)	30
Altura (mm)	25
Peso neto (Kg)	0.187
Ficha eprel	https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_2405241_ES.pdf

DESCRIPCIÓN

Luz LED SMD para debajo de gabinetes: alto rendimiento y ahorro de energía. 1600 lúmenes por solo 14 W de consumo de energía; un excelente reemplazo para las antiguas tiras fluorescentes T5. TECNOLOGÍA TRICOLOR: Puede seleccionar tres colores de luz con el práctico interruptor. Elija entre luz blanca cálida (3000K), luz blanca natural (4000K) y luz blanca fría (6500K). Difusor antideslumbrante: luz difusa y uniforme sin sombras ni parpadeos. Accesorios incluidos (cable de alimentación de 120cm, conector de 15cm, kit de instalación); con interruptor ON/OFF. Longitud: 117,3 cm (extensible hasta 120 W); Resistencia al agua: IP20. Solo para uso en interiores. Construcción de policarbonato: seguro y resistente; producto certificado.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour box
Longitud del paquete (mm)	75
Anchura del envase (mm)	1205
Altura del paquete (mm)	30
Peso del producto envasado (kg)	16.000
Anchura interior (cm)	33
Longitud interior (cm)	121
Altura interior (cm)	9
Cantidad en interior	10
Peso bruto interior (kg)	5.000
ITF INTERIOR	18003910117027
Longitud principal (cm)	122
Anchura principal (cm)	33
Altura maestra (cm)	32
Cantidad en master	30
Peso bruto principal (kg)	16.000
MAESTRO ITF	28003910117024
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	450
Código INTRASTAT	94051140
DEEE	0.08



Ⓞ Collegabili tra loro fino a 120W Ⓞ Connectable to each other up to 120W
 Ⓞ Connectables entre eux jusqu'à 120 W Ⓞ Connectables entre sí hasta 120W
 Ⓞ Untereinander verbindbar bis 120W



