



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>4</b>	<b>16</b>



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	SOLAR
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	SOLAR PANEL
Tipo de batería	18650
Tecnología Stack	LITHIUM-ION
Tensión nominal (V)	3,7
Capacidad de la batería (mAh)	2000
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Batería de potencia (Wh)	7.4
Batería clase	9
Peso de la batería (kg)	0.045
Tiempo de recarga (h)	8
Máxima autonomía (h)	35
Fuente de luz	SMD LED
Potencia de iluminación (W)	4
Lumen	500
Color claro	4000K
Haz luminoso	DIFFUSE
Ángulo del haz (°)	90°
Ángulo de detección (°)	120°
Tiempo de funcionamiento del detector	20 SECONDS
Interruptor	YES
Protección IP	IP65
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Normas	UN3481
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	210
Profundidad (mm)	110
Altura (mm)	180
Peso neto (Kg)	0.550

## DESCRIPCIÓN

Aplique solar LED de policarbonato resistente a los rayos UV y ABS; diseño contemporáneo y extremadamente refinado; resistente a los golpes y a los agentes atmosféricos; la electrónica es especialmente resistente al agua. Funcionamiento: La lámpara se carga durante el día con la radiación solar. Se enciende automáticamente por la noche. 2 modos de iluminación: 1) Siempre encendida: La lámpara se enciende automáticamente al anochecer y mantiene una luminosidad constante del 50 %. 2) Modo sensor: La lámpara se enciende automáticamente por la noche con la luminosidad máxima al detectar movimiento a una distancia de 6 metros. Se atenúa al 3 % tras 20 segundos sin movimiento. La lámpara está equipada con LED SMD de última generación con difusor de alto rendimiento: la luz es uniforme; luz 4000K: ni demasiado cálida ni demasiado fría. Equipado con un panel solar monocristalino de 5,5V 2,4W y una batería de Li-Ion de 2000mAh; se puede fijar con tacos; duración de la batería: hasta 35 horas dependiendo de la carga recibida durante el día y del modo de iluminación elegido. Dimensiones: 140 mm x 115 mm x 211 mm; fácil de fijar mediante dos tacos.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour Box
Longitud del paquete (mm)	125
Anchura del envase (mm)	215
Altura del paquete (mm)	150
Peso del producto envasado (kg)	0.660
Anchura interior (cm)	47
Longitud interior (cm)	45
Altura interior (cm)	18
Cantidad en interior	4
Peso bruto interior (kg)	3.100
ITF INTERIOR	18003910110363
Longitud principal (cm)	56
Anchura principal (cm)	47
Altura maestra (cm)	38
Cantidad en master	16
Peso bruto principal (kg)	13.400
MAESTRO ITF	28003910110360
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	128
Código INTRASTAT	94055000
DEEE	0.11
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI030000
País de origen	CHINA

