



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Colour Box	6	6




DATOS TÉCNICOS

Alimentación	SOLAR
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	SOLAR PANEL
Tipo de batería	18650
Tecnología Stack	LITHIUM-ION
Tensión nominal (V)	3,7
Capacidad de la batería (mAh)	2200
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Batería de potencia (Wh)	8.14
Batería clase	9
Peso de la batería (kg)	0.047
Máxima autonomía (h)	8
Fuente de luz	SMD LED
Potencia de iluminación (W)	6
Lumen	600
Color claro	4000K
Haz luminoso	DIFFUSE
Ángulo del haz (°)	180°
Ángulo de detección (°)	120°
Tiempo de funcionamiento del detector	8 SECONDS
Interruptor	YES
Protección IP	IP44
Clase de aislamiento	III
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC + ALUMINIUM
Normas	UN3481
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	160
Profundidad (mm)	160
Altura (mm)	450
Peso neto (Kg)	0.753

DESCRIPCIÓN

Lámpara de pie solar LED de acero cepillado; diseño contemporáneo y refinado; resistente a los golpes y a la intemperie; la electrónica es especialmente resistente al agua. Operación: La lámpara se recarga durante el día utilizando la radiación solar. 3 modos: 1) Siempre encendido: La luz se enciende automáticamente al atardecer durante 8 horas. 20 lúmenes continuos: La lámpara se utiliza entonces como una farola; se apagará automáticamente al amanecer. 2) Modo mixto: La luz se enciende automáticamente al atardecer: 20 lúmenes continuos; además, el detector de movimiento se activa: 400 lúmenes durante 8 segundos si detecta movimiento; se apagará automáticamente al amanecer. 3) Modo de solo detección: La lámpara se encenderá durante 8 segundos a 600 lúmenes si detecta movimiento en el área cubierta; funciona como luz de cortesía y luz de seguridad. La lámpara está equipada con LEDs SMD de última generación con difusor de alto rendimiento: la luz es uniforme; luz 4000K: ni demasiado cálida ni demasiado fría. Equipado con un panel solar monocristalino de 6V 0,3A y una batería de Li-Ion de 2200mAh; se puede fijar con tacos de pared o utilizando la cómoda clavija suministrada; duración de la batería: hasta 8 horas dependiendo de la carga recibida durante el día. Dimensiones: 45cm de alto y 16cm de diámetro.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour Box
Longitud del paquete (mm)	170
Anchura del envase (mm)	170
Altura del paquete (mm)	460
Peso del producto envasado (kg)	1.058
Longitud interior (cm)	53
Altura interior (cm)	50
Cantidad en interior	6
Peso bruto interior (kg)	5.020
ITF INTERIOR	18003910106717
Cantidad en master	6
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	72
Código INTRASTAT	94055000
DEEE	0.11
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI030000
País de origen	CHINA

