



PACKING ☐ / ☐	INNER ☐ pcs	MASTER ☐ pcs
Colour Box	4	4



DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	SOLAR
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	SOLAR PANEL
Tipo de batería	18650
Tecnología Stack	LITHIUM-ION
Tensión nominal (V)	3,7
Capacidad de la batería (mAh)	2200
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Batería de potencia (Wh)	8.14
Batería clase	9
Peso de la batería (kg)	0.047
Tiempo de recarga (h)	12
Máxima autonomía (h)	8
Fuente de luz	SMD LED
Potencia de iluminación (W)	6
Lumen	600
Color claro	4000K
Haz luminoso	DIFFUSE
Lámpara incluida	(INCLUDED)
Ángulo del haz (°)	180°
Ángulo de detección (°)	120°
Tiempo de funcionamiento del detector	8 SECONDS
Extensible	NO
Interruptor	YES
Protección IP	IP44
Clase de aislamiento	III
País de origen	CHINA
Material	METAL
Normas	UN3481
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	158
Profundidad (mm)	158
Altura (mm)	541
Peso neto (Kg)	1.091

DESCRIPCIÓN

Lámpara de pie solar LED de acero inoxidable; diseño contemporáneo y extremadamente refinado; resistente a los golpes y a los agentes atmosféricos; la electrónica es especialmente resistente al agua. Operación: La lámpara se recarga durante el día utilizando la radiación solar. 3 modos: 1) Siempre encendido: La luz se enciende automáticamente al atardecer durante 8 horas. 20 lúmenes continuos: La lámpara se utiliza entonces como una farola; se apagará automáticamente al amanecer. 2) Modo mixto: La luz se enciende automáticamente al atardecer: 20 lúmenes continuos; además, el detector de movimiento se activa: 400 lúmenes durante 8 segundos si detecta movimiento; se apagará automáticamente al amanecer. 3) Modo de solo detección: La lámpara se encenderá durante 8 segundos a 600 lúmenes si detecta movimiento en el área cubierta; funciona como luz de cortesía y luz de seguridad. La lámpara está equipada con LED SMD de última generación con difusor de alto rendimiento: la luz es uniforme; luz 4000K: ni demasiado cálida ni demasiado fría. Equipado con un panel solar monocristalino de 6V 0,3A y una batería de Li-Ion de 2200mAh; se puede fijar con tacos de pared o utilizando la cómoda clavija suministrada; duración de la batería: hasta 8 horas dependiendo de la carga recibida durante el día. Dimensiones: 54 cm de alto y 16 cm de diámetro.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour Box
Longitud del paquete (mm)	170
Anchura del envase (mm)	170
Altura del paquete (mm)	550
Peso del producto envasado (kg)	1.388
Longitud interior (cm)	36
Altura interior (cm)	50
Cantidad en interior	4
Peso bruto interior (kg)	6.300
ITF INTERIOR	18003910108247
Cantidad en master	4
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	48
Código INTRASTAT	94055000
DEEE	0.21
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI030000
País de origen	CHINA



3 MODES:

- A ALWAYS ON**
20 Lm
- B ON + PIR**
20 Lm / 400 Lm x 8 sec
- C OFF + PIR**
OFF / 600 Lm x 8 sec

2 MODI PER INSTALLARE / 2 WAYS OF INSTALLATION



USE IN THE GARDENS



(Spike included)



USE IN THE FLOORS



(3 Screws included)

