

1000 Lumen

Floodlight 120°

Li-Ion
3.7V 2000mAh

5.5V 1.2W



CE

IP54

NOT DIMMABLE

4000K

CLASSE 3



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	4	36



DATOS TÉCNICOS

Nombre	MAYA
Alimentación	SOLAR
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	SOLAR PANEL
Tipo de batería	18650
Tecnología Stack	LITHIUM-ION
Tensión nominal (V)	3,7
Capacidad de la batería (mAh)	2000
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Batería de potencia (Wh)	7.4
Batería clase	9
Peso de la batería (kg)	0.048
Tiempo de recarga (h)	8
Máxima autonomía (h)	8
Cantidad de LED	16
Fuente de luz	2835 SMD LED
Potencia de iluminación (W)	8
Lumen	1000
Color claro	4000K
Haz luminoso	DIFFUSE
Vida útil de los LED (horas)	25.000
Ángulo del haz (°)	120°
Tiempo de funcionamiento del detector	18 SECONDS
Altura de instalación (m)	<3M
Interruptor	YES
Cabezal basculante	YES
Protección IP	IP54
Clase de aislamiento	III
Regulabilidad	NOT DIMMABLE
Color	BLACK
País de origen	CHINA
Material	ABS + PC
Normas	UN3481
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	135
Profundidad (mm)	100
Altura (mm)	30
Peso neto (Kg)	0.280

DESCRIPCIÓN

Ultrabrillante: El foco solar de 8 W está equipado con 16 LED SMD que proporcionan una iluminación superpotente de 1000 lúmenes. El panel solar está integrado en el foco: compacto y fácil de instalar, es completamente inalámbrico. Se puede colocar sobre una mesa, transportar o, por supuesto, montar en la pared con enchufes estándar. La batería de litio de alta capacidad de 2000 mAh garantiza una larga duración, incluso en días sin sol.

Tecnología de Carga Inteligente: El panel solar integrado convierte la luz solar en electricidad con alta eficiencia (1,2 W monocristalino). El sistema de carga de última generación permite que el panel solar se cargue incluso en días nublados o lluviosos. Iluminación garantizada los 365 días del año.

Fácil de usar: el foco se carga durante el día y se enciende automáticamente por la noche. 3 modos de funcionamiento: con detector de movimiento, detector de movimiento con luz de cortesía o siempre encendido. Luz versátil para exteriores: El foco está diseñado para exteriores. Por lo tanto, es impermeable (certificación IP54), resistente a los rayos UV y a la intemperie (policarbonato superresistente). El foco soporta condiciones climáticas extremas, como rayos, lluvia y nieve. Perfecto para jardines, patios, garajes, entradas de vehículos, estacionamientos y negocios. La luz es blanca natural (4000 K): ni demasiado cálida ni demasiado fría. Fácil de instalar: Esta luz solar para exteriores es fácil de instalar. No necesita cable de alimentación, excavar zanjas ni nada más... es completamente inalámbrica. Y además, ¡ahorra mucho! Se puede montar en la pared: la altura de instalación recomendada es de 2 a 4 metros. Es un producto robusto con un diseño moderno.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour box
Longitud del paquete (mm)	40
Anchura del envase (mm)	150
Altura del paquete (mm)	125
Peso del producto envasado (kg)	0.329
Anchura interior (cm)	50
Longitud interior (cm)	17
Altura interior (cm)	14
Cantidad en interior	4
Peso bruto interior (kg)	1.400
ITF INTERIOR	18003910114996
Longitud principal (cm)	54
Anchura principal (cm)	50
Altura maestra (cm)	16
Cantidad en master	36
Peso bruto principal (kg)	13.200
MAESTRO ITF	28003910114993
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	972
Código INTRASTAT	94055000
DEEE	0.06
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI020000
País de origen	CHINA



REGOLABILE
ADJUSTABLE **180°**

SENSORE DI MOVIMENTO
MOTION SENSOR

