



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Display 20 pces	20	40



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	SOLAR
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	SOLAR PANEL
Cuántas pilas se utilizan	1
Tipo de batería	AAA
Tecnología Stack	NI-MH
Tensión nominal (V)	1,2
Capacidad de la batería (mAh)	100
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Batería de potencia (Wh)	0.12
Batería clase	9
Peso de la batería (kg)	0.005
Máxima autonomía (h)	8
Fuente de luz	STANDARD LED
Lumen	2
Haz luminoso	DIFFUSE
Interruptor	YES
Se vende en expositor	20 PCES
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - ABS
Normas	UN3496
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	56
Profundidad (mm)	56
Altura (mm)	260
Peso neto (Kg)	0.070

## DESCRIPCIÓN

No requiere instalación, completamente inalámbrico, se ensambla e instala en menos de un segundo; enciende la luz solar: se encenderá automáticamente por la noche y se apagará al amanecer. Económico: Aprovecha la energía solar para recargarse durante el día, ahorrando electricidad y protegiendo el medio ambiente. Las luces solares duran hasta 8 horas (con carga completa), e incluso más gracias a la tecnología LED de última generación. Diseño compacto y elegante, perfecto para la terraza, balcón, jardín o jardinera. Resistente: diseñado para soportar la lluvia, la nieve y el sol; contiene LED de calidad con una vida útil de 20.000 horas. Equipado con una batería AAA Ni-MH de 1,2 V 100 mAh.

## DATOS LOGÍSTICOS

**Tipo de envase**

Display 20 pces

## DATOS LOGÍSTICOS

Longitud del paquete (mm)	280
Anchura del envase (mm)	55
Altura del paquete (mm)	55
Peso del producto envasado (kg)	0.350
Anchura interior (cm)	51
Longitud interior (cm)	31
Altura interior (cm)	28
Cantidad en interior	20
Peso bruto interior (kg)	7.000
ITF INTERIOR	18003910001401
Longitud principal (cm)	33
Anchura principal (cm)	51
Altura maestra (cm)	31
Cantidad en master	40
Peso bruto principal (kg)	14.000
MAESTRO ITF	28003910001408
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	1000
Código INTRASTAT	94055000
DEEE	0.02
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI010000
País de origen	CHINA

