






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Shrink	12	12



## DATOS TÉCNICOS

Alimentación	DRY BATTERIES
Suministro eléctrico	NO
Cuántas pilas se utilizan	2
Tipo de batería	4R25
Pilas suministradas	(NOT INCLUDED)
Máxima autonomía (h)	900
Fuente de luz	STANDARD LED
Haz luminoso	DIFFUSE
Vida útil de los LED (horas)	30.000
Interruptor	YES
Funciones	BLINK LIGHT / STEADY LIGHT
Protección IP	IP44
Color	YELLOW
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Manual	<a href="https://www.velamp.com/manuali/ST088_manuale.pdf">https://www.velamp.com/manuali/ST088_manuale.pdf</a>
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	180
Profundidad (mm)	85
Altura (mm)	360
Peso neto (Kg)	0.534

## DESCRIPCIÓN

Cuerpo amarillo fluorescente y difusor rojo; todo en policarbonato altamente resistente a golpes, rayos UV y condiciones atmosféricas. Equipado con un difusor especialmente diseñado para una alta visibilidad del flash tanto de día como de noche. Posibilidad de elección entre modo "flash" (intermitente) o "fijo" (luz fija, sin intermitencia). Soporte de montaje de metal galvanizado en caliente ajustable; funciona con 1 o 2 baterías 4R25 (o una 4R25-2), no incluidas.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Shrink
Longitud del paquete (mm)	85
Anchura del envase (mm)	180
Altura del paquete (mm)	360
Peso del producto envasado (kg)	0.550
Longitud interior (cm)	52
Altura interior (cm)	38

## DATOS LOGÍSTICOS

Cantidad en interior	12
Peso bruto interior (kg)	7.410
ITF INTERIOR	18003910110523
Cantidad en master	12
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	144
Código INTRASTAT	85308000
DEEE	0.11
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI030000
País de origen	CHINA



**WORKS WITH:**

1 x 4R25



Or

2 x 4R25



Or

1x 4r25-2

