



8 003910 112582

PACKING 📦 / 📦	INNER 📦 pcs	MASTER 📦 pcs
Colour Box	2	8



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	RECHARGEABLE BATTERIES
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	AC/DC ADAPTOR +12V CAR ADAPTOR
Tipo de batería	18650
Tecnología Stack	LITHIUM-ION
Tensión nominal (V)	7,4
Capacidad de la batería (mAh)	6000
Pilas suministradas	(INCLUDED)
Batería de potencia (Wh)	44.4
Batería clase	9
Peso de la batería (kg)	0.272
Tiempo de recarga (h)	4.5
Máxima autonomía (h)	3
Fuente de luz	2835 SMD LED
Potencia de iluminación (W)	30
Lumen	2400
Color claro	6500K
Alcance (m)	20
Haz luminoso	DIFFUSE
Vida útil de los LED (horas)	30.000
Ángulo del haz (°)	100°
Interruptor	YES
Funciones	POWERBANK
Enchufe	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Protección IP	IP65
Resistencia mecánica (IK)	IK08
Clase de aislamiento	III
Color	YELLOW
País de origen	CHINA
Material	PLASTIC - PC
Normas	UN3481
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	260
Profundidad (mm)	90
Altura (mm)	230
Peso neto (Kg)	1.360

DESCRIPCIÓN

Potencia: X-Blast 30W es un reflector para obras de construcción recargable que utiliza LED SMD. 30 W y 2400 lúmenes reales: una luz real en su sitio de construcción; Disipador de calor de aluminio de grado aeronáutico para una mejor disipación del calor. Difusor: X-Blast es un proyector de luz artificial, por lo que se utiliza para iluminar una superficie como una pared o una habitación; difusor de policarbonato y reflector de alto rendimiento de 120° para una luz uniforme y sin sombras; luz 6500K. Autónomo. 3 horas de luz garantizada a plena potencia; recarga rápida en 4,5 horas gracias al transformador especial incluido; el proyector está equipado con una batería Li-Ion 18650 de 7,4 V 6 Ah con indicador de carga; cargadores de 220 V y 12 V incluidos. X-Blast se puede instalar en cualquier trípode; el soporte giratorio le permite ajustar la luz según sea necesario y transportar el proyector a cualquier lugar, con un espacio mínimo; cómodo interruptor de encendido/apagado; práctico banco de energía de salida de 2 A para cargar rápidamente su teléfono en el sitio de construcción. X-Blast es ultra resistente y es resistente a chorros de agua según la clase de protección IP65; el cuerpo está hecho de policarbonato con refuerzos de PVC para una mejor resistencia al impacto (IK08), el vidrio es a prueba de golpes y el cable de alimentación está fijado con una rosca especial en el cuerpo; incluso en caso de lluvia X-Blast continúa iluminando el entorno circundante sin ningún problema.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour Box
Longitud del paquete (mm)	90
Anchura del envase (mm)	260
Altura del paquete (mm)	230
Peso del producto envasado (kg)	1.570
Anchura interior (cm)	29
Longitud interior (cm)	24
Altura interior (cm)	26
Cantidad en interior	2
Peso bruto interior (kg)	3.300
ITF INTERIOR	18003910112589
Longitud principal (cm)	50
Anchura principal (cm)	29
Altura maestra (cm)	38
Cantidad en master	8
Peso bruto principal (kg)	13.500
MAESTRO ITF	28003910112586
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	192
Código INTRASTAT	94054210
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMIO30000
País de origen	CHINA



Scopri tutte le sue potenzialità!

ROBUSTO
Corso in morbido PVC protegge la lampada

TOUGH
Soft PVC sleeve protects light from damage

ROBUSTO
Corpo in policarbonato. Assorbente urto IK08. Waterproof-IP65

ROBUST
Strong polycarbonate body absorbs shocks IK08 waterproof-IP65

DISSIPATORE DI CALORE
Ad alto rendimento assicura la durata a vita del led

HIGH PERFORMANCE HEAT SINK
Ensures LED life span

MULTIUSO
Staffa di fissaggio universale e maniglia girevole in policarbonato per il trasporto

MULTI USE
Universal fixing bracket and swivel handle for carrying. Polycarbonate material increases strength

LUCE IPER POTENTE
LED OSRAM® 2835 SMD

HIGH PERFORMANCE LIGHT
OSRAM® 2835 SMD LED

INFRANGIBILE
Lente in policarbonato

SHATTER PROOF
Polycarbonate lens

