



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	2	8



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	POWER CABLE
Fuente de luz	2835 SMD LED
Tecnología de la luz	OSRAM®
Potencia de iluminación (W)	65
Consumo de electricidad (W)	65
Lumen	6500
Haz luminoso	DIFFUSE
Ángulo del haz (°)	100°
Vida útil de los LED (horas)	25.000
Material	PLASTIC - PC
Longitud del cable de alimentación (cm)	300
Sección del cable	H05RN-F 2x1.0mm2
Color	BLACK
Interruptor	YES
Funciones	ON / OFF
Protección IP	IP54
Clase de aislamiento	II
Clase de energía	E
Color claro	5700K
Regulabilidad	NOT DIMMABLE
Resistencia mecánica (IK)	IK08
Enchufe	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Etiqueta energética	https://www.velamp.com/energylabels2021/STA65.jpg
Código eprel	1610737
Enlace db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1610737
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	240
Profundidad (mm)	50
Altura (mm)	240
Peso neto (Kg)	1.370
Ficha eprel	https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_1610737_ES.pdf

DESCRIPCIÓN

Potencia: El foco LED de bajo consumo de 65 W/6500 lúmenes ilumina la obra con una luz blanca fría (5700 K) y proporciona condiciones de trabajo óptimas, incluso en exteriores (IP65); vida útil media de 25 000 horas. Clase de eficiencia energética E. Se puede usar prácticamente en cualquier lugar: esta lámpara portátil es útil para trabajos al aire libre, en obras, en el taller, en el jardín, de camping o en el garaje. Además, es resistente al agua y apta tanto para interiores como para exteriores. Fácil de usar: Soporte giratorio con asa para facilitar el movimiento de la luz de trabajo en el sitio de construcción; Base amplia para mayor estabilidad; Estructura de policarbonato ultra resistente: certificado IK08. Sencillo: la lámpara de obra incluye un cable de alimentación de neopreno de 3 metros de longitud (H05RN-F 2G1,0 mm²). Se puede montar en un trípode gracias a los orificios del mango. Ahorro de espacio: el foco portátil y plegable ahorra espacio y es fácil de almacenar y transportar.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Colour Box
Longitud del paquete (mm)	90
Anchura del envase (mm)	265
Altura del paquete (mm)	270
Peso del producto envasado (kg)	14.000
Anchura interior (cm)	44
Longitud interior (cm)	27
Altura interior (cm)	29
Cantidad en interior	2
Peso bruto interior (kg)	3.300
ITF INTERIOR	18003910113036
Longitud principal (cm)	58
Anchura principal (cm)	44
Altura maestra (cm)	32
Cantidad en master	8
Peso bruto principal (kg)	14.000
MAESTRO ITF	28003910113033
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	80
Código INTRASTAT	94054110
BAREMOS ECOLÓGICOS 2025	MLUMI030000
País de origen	CHINA

