



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Shrink</b>	<b>12</b>	<b>48</b>



## DATOS TÉCNICOS

Producto contenedor (clase energética)	F
Código eprel	1453897
Producto contenedor (código de módulo registrado)	AL14-2835-114x51x1.2-14C1B-AC-V1.0
Enlace db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/1453897">http://eprel.ec.europa.eu/qr/1453897</a>
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	17
Profundidad (mm)	115
Altura (mm)	70
Peso neto (Kg)	0.170

## DESCRIPCIÓN

Diseño elegante: la lámpara ovalada de 450 lúmenes ofrece un diseño contemporáneo y sencillo; Es fácil de montar tanto en la pared como en el techo; La luz LED hace que la iluminación sea uniforme y suave; IP44: apto tanto para interior como para exterior. Luz blanca natural de 4000K: ni demasiado cálida ni demasiado fría; Ahorro de energía: Puede ahorrar hasta un 90% de electricidad ya que el aplique está equipado con LED de 6 W para reemplazar una bombilla tradicional de 40 W. Resistente al agua: la lámpara está diseñada para uso en interiores y exteriores gracias a su alto índice de protección IP44, resistente al agua y al polvo; Ideal para baño, balcón, salón, pasillo, taller, garaje, jardín, etc. Conexión e instalación de la lámpara sencilla, rápida y duradera. Calidad y fiabilidad: la calidad de la lámpara de techo ovalada está demostrada por los certificados TUV; la lámpara no es regulable y tiene una vida útil de 30.000 horas.

## DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Shrink
Longitud del paquete (mm)	115
Anchura del envase (mm)	170
Altura del paquete (mm)	70
Peso del producto envasado (kg)	10.200
Anchura interior (cm)	36
Longitud interior (cm)	34
Altura interior (cm)	22
Cantidad en interior	12
Peso bruto interior (kg)	2.300
ITF INTERIOR	18003910113494
Longitud principal (cm)	45
Anchura principal (cm)	36
Altura maestra (cm)	48
Cantidad en master	48
Peso bruto principal (kg)	10.200
MAESTRO ITF	28003910113491
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	720
Código INTRASTAT	94051140

