



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Shrink	12	48



DATOS TÉCNICOS

Alimentación	220V AC
Suministro eléctrico	YES
Tipo de alimentación suministrada	INTERNAL DRIVER
Fuente de luz	2835 SMD LED
Potencia de iluminación (W)	6
Consumo de electricidad (W)	6
Lumen	450
Haz luminoso	DIFFUSE
Material	PLASTIC - OTHER
Protección IP	IP44
Clase de aislamiento	II
Color claro	4000K
Regulabilidad	NOT DIMMABLE
Producto contenedor (clase energética)	F
Código eprel	1453897
Producto contenedor (código de módulo registrado)	AL14-5730-114*51*1.2-14C1B cambiado il 4/08/2022 AL14-2835-114x51x1.2-14C1B-AC (sul prodotto compare: AL14-2835-114x51x1.2-14C1B-AC-V1.0
Enlace db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1453897
Garantía	2 YEARS
Anchura (mm)	169
Profundidad (mm)	115
Altura (mm)	76
Peso neto (Kg)	0.190

DESCRIPCIÓN

Diseño elegante: la lámpara ovalada de 450 lúmenes ofrece un diseño contemporáneo y simple; es fácil de montar tanto en la pared como en el techo; la luz LED hace que la iluminación sea uniforme y suave; IP44: adecuado para interiores y exteriores. Luz blanca natural de 4000K: ni muy cálida ni muy fría. Ahorro de energía: es posible ahorrar hasta un 90% de electricidad porque la lámpara de pared está equipada con LED de 6W para reemplazar una bombilla tradicional de 40w. Resistente al agua: la lámpara está diseñada para uso en interiores y exteriores gracias a la alta clasificación de protección IP44, a prueba de agua y polvo; ideal para baño, balcón, sala de estar, pasillo, taller, garaje, jardín, etc. Conector especial a prueba de agua que le permitirá conectar la lámpara de una manera simple, rápida y duradera. Calidad y fiabilidad: la calidad de la luz de techo ovalada está demostrada por los certificados TÜV; la lámpara no es regulable y tiene una vida útil de 30 000 horas; Velamp ha sido una empresa italiana desde 1906: cuidado con las imitaciones.

DATOS LOGÍSTICOS

Tipo de envase	Shrink
Longitud del paquete (mm)	80
Anchura del envase (mm)	120
Altura del paquete (mm)	170
Peso del producto envasado (kg)	14.440
Anchura interior (cm)	44
Longitud interior (cm)	21
Altura interior (cm)	23
Cantidad en interior	12
Peso bruto interior (kg)	3.610
ITF INTERIOR	18003910003818
Longitud principal (cm)	35
Anchura principal (cm)	44
Altura maestra (cm)	47
Cantidad en master	48
Peso bruto principal (kg)	14.440
MAESTRO ITF	28003910003815
Cuántas piezas en un palé de 80x120 (pz)	720
Código INTRASTAT	94051140

