






| PACKING | INNER | MASTER |
|---|---|---|
|  |  pcs |  pcs |
| Bulk | 10 | 10 |



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|---|
| Technologie des piles | LEAD ACID |
| Tension nominale (V) | 12 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 7000 |
| Piles fournies | (INCLUDED) |
| Connecteur de batterie : (type) | FASTON T1 |
| Batterie puissance (Wh) | 84 |
| Batterie classe | 8 |
| Poids de la batterie (kg) | 1.850 |
| Pays d'origine | CHINA |
| Normes | UN2800 |
| Manuel | https://www.velamp.com/manuali/23728.pdf |
| Garantie | 2 YEARS |
| Largeur (mm) | 150 |
| Profondeur (mm) | 65 |
| Hauteur (mm) | 100 |
| Poids net (Kg) | 1.850 |

DESCRIPTION

Batterie au plomb-acide scellée rechargeable. Idéal pour les systèmes de secours, les systèmes d'alarme, la vidéosurveillance, la prévention des incendies, les systèmes domotiques, les portes et portails automatiques, les batteries de secours pour onduleurs, dans l'industrie, pour la continuité des processus, la surveillance et le contrôle vidéo et dans divers secteurs de l'électronique. Tension : 12 V ; Capacité : 7 Ah. Connexions Faston. Longue durée d'utilisation, utilisez vos produits plus longtemps.

DONNÉES LOGISTIQUES

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Bulk |
| Longueur de l'emballage (mm) | 65 |
| Largeur de l'emballage (mm) | 150 |
| Hauteur de l'emballage (mm) | 100 |
| Poids du produit emballé (kg) | 1.850 |
| Largeur intérieure (cm) | 16 |
| Quantité à l'intérieur | 10 |
| ITF INNER | 18003910006826 |
| Longueur du maître (cm) | 35 |
| Largeur du maître (cm) | 16 |
| Hauteur du maître (cm) | 13 |
| Quantité dans le master | 10 |
| Poids brut principal (kg) | 10.500 |
| Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz) | 540 |
| Code INTRASTAT | 85072080 |

DONNÉES LOGISTIQUES

BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025

N/A

Pays d'origine

CHINA



Application Areas

