






PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
<b>Bulk</b>	<b>10</b>	<b>10</b>



## DONNÉES TECHNIQUES

Nom	23736
Alimentation électrique	AC/DC
Alimentation électrique fournie	NO
Technologie des piles	LEAD ACID
Tension nominale (V)	12
Capacité de la batterie (mAh)	5000
Connecteur de batterie : (type)	FASTON T1
Batterie puissance (Wh)	60
Batterie classe	8
Poids de la batterie (kg)	1.700
Interrupteur	NO
Couleur	BLACK
Pays d'origine	CHINA
Normes	UN2800
Manuel	<a href="https://www.velamp.com/manuali/23736.pdf">https://www.velamp.com/manuali/23736.pdf</a>
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	90
Profondeur (mm)	70
Hauteur (mm)	100
Poids net (Kg)	1.500

## DESCRIPTION

Batterie au plomb-acide scellée rechargeable. Idéal pour les systèmes de secours, les systèmes d'alarme, la vidéosurveillance, la prévention des incendies, les systèmes domotiques, les portes et portails automatiques, les batteries de secours pour onduleurs, dans l'industrie, pour la continuité des processus, la surveillance et le contrôle vidéo et dans divers secteurs de l'électronique. Tension : 12 V ; Capacité : 5 Ah. Connexions Faston F2. Longue durée d'utilisation, utilisez vos produits plus longtemps.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Bulk
Longueur de l'emballage (mm)	70
Largeur de l'emballage (mm)	90
Hauteur de l'emballage (mm)	100
Poids du produit emballé (kg)	1.500
Longueur intérieure (cm)	38
Hauteur intérieure (cm)	12
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	15.500
ITF INNER	18003910116181
Quantité dans le master	10

**DONNÉES LOGISTIQUES**

Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	500
Code INTRASTAT	85072080
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	N/A
Pays d'origine	CHINA



**Application Areas**

