



PACKING 	INNER 	MASTER
Polybag	25	200



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	ADAPT-IT-102
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	NO
Interrupteur	NO
Fiche	Type Italy tripolar 16A
Prise principale	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso
Nombre de prises	1
Couleur	WHITE
Matériau	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	145
Profondeur (mm)	100
Hauteur (mm)	40
Poids net (Kg)	1.375

DESCRIPTION

Libérez les autres services : la prise d'entrée hors axe innovante vous permet de laisser libres les autres services du point lumineux. Gain de place : grâce à l'entrée décalée, il permet de connecter même le standard allemand, généralement très encombrant. Multipliez les prises et les normes. Puissance maximale : 1500 W, couleur blanche. Toutes les prises sont équipées d'un dispositif de sécurité enfant empêchant l'introduction d'objets étrangers dans la prise sous tension.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Polybag
Longueur de l'emballage (mm)	100
Largeur de l'emballage (mm)	145
Hauteur de l'emballage (mm)	40
Poids du produit emballé (kg)	1.415
Largeur intérieure (cm)	43
Longueur intérieure (cm)	40
Hauteur intérieure (cm)	6
Quantité à l'intérieur	25
Poids brut intérieur (kg)	1.400
ITF INNER	18003910113623
Longueur du maître (cm)	47
Largeur du maître (cm)	43
Hauteur du maître (cm)	30

DONNÉES LOGISTIQUES

Quantité dans le master	200
Poids brut principal (kg)	12.100
ITF MASTER	28003910113620
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	3600
Code INTRASTAT	85366190

