






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
<b>Polybag</b>	<b>12</b>	<b>96</b>



## DONNÉES TECHNIQUES

Protection IP	IP68
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	96
Profondeur (mm)	82
Hauteur (mm)	30
Poids net (Kg)	0.055

## DESCRIPTION

Connecteur extérieur pour boîte de jonction étanche. Connecteur extérieur IP68, Ø 5-12 mm. Pour éclairage de jardin et de terrasse. Conception professionnelle étanche, son indice d'étanchéité est IP68 et elle possède des fonctions de résistance au feu, à la poussière et aux chocs ; ces fonctions garantissent qu'elle peut être utilisée au soleil ou par temps de pluie. Conception professionnelle étanche, son indice d'étanchéité est IP68 et possède des fonctions de résistance au feu, à la poussière et aux chocs ; ces fonctions garantissent que le connecteur peut être utilisée au soleil ou par temps de pluie. Connexion par câble : pour une taille de câble : H05RN-F 3G1,5 mm<sup>2</sup> max. ; connexion par câble à 2 ou 3 bornes, très adapté pour une connexion rapide pour l'éclairage extérieur et le câblage externe ; courant max. : 24 A et 450 V ; température de fonctionnement : -30 °C à +80 °C. Installation facile : sans outils supplémentaires, un simple tournevis suffit pour une installation rapide, même pour les non-professionnels.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Polybag
Longueur de l'emballage (mm)	40
Largeur de l'emballage (mm)	100
Hauteur de l'emballage (mm)	100
Poids du produit emballé (kg)	0.060
Largeur intérieure (cm)	23
Longueur intérieure (cm)	16
Hauteur intérieure (cm)	4
Quantité à l'intérieur	12
Poids brut intérieur (kg)	0.720
ITF INNER	18003910102245
Longueur du maître (cm)	34
Largeur du maître (cm)	23
Hauteur du maître (cm)	36
Quantité dans le master	96
Poids brut principal (kg)	5.760
ITF MASTER	28003910102242
Code INTRASTAT	39269097

## DONNÉES LOGISTIQUES

BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025

N/A

Pays d'origine

CHINA

