






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Shrink	10	10



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	BLINK ROAD
Alimentation électrique	DRY BATTERIES
Alimentation électrique fournie	NO
Combien de piles sont utilisées ?	1
Type de batterie	4R25
Piles fournies	(NOT INCLUDED)
Autonomie maximale (h)	900
Quantité de LED	2
Source d'éclairage	STANDARD LED
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Durée de vie des LED (heures)	30.000
Interrupteur	YES
Fonctions	BLINK LIGHT / STEADY LIGHT
Protection IP	IP44
Couleur	RED
Matériau	PLASTIC - PC
Manuel	https://www.velamp.com/manuali/IL08R_manuale.pdf
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	185
Profondeur (mm)	125
Hauteur (mm)	335
Poids net (Kg)	0.482

DESCRIPTION

Balise de signalisation routière rouge Velamp à 2 LED – avec capteur crépusculaire, mode fixe ou clignotant – haute visibilité jour et nuit, résistante aux intempéries, fonctionne sur piles HAUTE VISIBILITÉ DE JOUR COMME DE NUIT : Le feu clignotant est équipé de 2 LED avec un diffuseur conçu pour assurer une visibilité maximale dans toutes les conditions d'éclairage, améliorant ainsi la sécurité routière en cas d'urgence ou de signalisation. CAPTEUR CRÉPUSCULAIRE POUR ALLUMAGE AUTOMATIQUE : Grâce au capteur crépusculaire intégré, l'appareil s'allume automatiquement lorsque la luminosité baisse, réduisant ainsi la consommation d'énergie et garantissant un signal rapide en cas de besoin. MODE D'ÉCLAIRAGE RÉGLABLE : Vous pouvez choisir entre un éclairage fixe ou clignotant, selon vos besoins. Cette option polyvalente vous permet d'adapter l'utilisation du feu clignotant à différentes situations de signalisation et de sécurité routière. ROBUSTE ET CONÇUE POUR L'EXTÉRIEUR : Fabriquée avec un boîtier en polycarbonate résistant aux chocs, aux UV et aux intempéries, elle garantit une utilisation prolongée en extérieur. Son indice de protection IP34 la rend idéale pour toutes les conditions météorologiques. Ce produit fonctionne avec une pile 6 volts 4R25 ou 4LR25 (non fournie, à acheter séparément).

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Shrink
Poids du produit emballé (kg)	0.482

DONNÉES LOGISTIQUES

Quantité à l'intérieur	10
ITF INNER	18003910006659
Quantité dans le master	10
Code INTRASTAT	85308000
DEEE	0.08



Chiave multifunzione inclusa
Multifunction key included



Funziona con 1 x 4R25 / Works with 1 x 4R25
Non inclusa / Not included

