



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister	12	72



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	DROP LED
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	INTERNAL DRIVER
Source d'éclairage	SMD LED
Consommation d'électricité (W)	0.3
Lumen	5
Couleur claire	3000K
Durée de vie des LED (heures)	20000
Interrupteur	NO
Fiche	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid WITHOUT EARTH)
Protection IP	IP20
Classe d'isolation	II
Gradation	NOT DIMMABLE
Couleur	WHITE
Matériau	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	55
Profondeur (mm)	55
Hauteur (mm)	60
Poids net (Kg)	0.030

DESCRIPTION

Veilleuse LED 3000K avec capteur crépusculaire. S'allume automatiquement dans l'obscurité et s'éteint le jour. Consommation minimale : 0,3 W. Lumière chaude et douce, idéale pour les chambres et les couloirs. ALLUMAGE AUTOMATIQUE DANS L'OBSCURITÉ – Le capteur crépusculaire intégré allume automatiquement la lumière à la tombée de la nuit et l'éteint automatiquement le matin. LUMIÈRE CHAUDE ET RELAXANTE – Température de couleur de 3000K, idéale pour créer une atmosphère accueillante et rassurante dans les chambres, les couloirs et les chambres d'enfants. DESIGN COMPACT ET DISCRET – Seulement 55x55x60 mm, une forme moderne et une couleur blanche neutre pour s'intégrer dans n'importe quel intérieur. CONSOMMATION MINIMALE – Seulement 0,3 W de puissance pour une lumière douce et agréable, idéale comme veilleuse ou lampe d'escalier.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Blister
Format blister	F1BIS
Longueur de l'emballage (mm)	100
Largeur de l'emballage (mm)	130
Hauteur de l'emballage (mm)	70

DONNÉES LOGISTIQUES

Poids du produit emballé (kg)	0.045
Largeur intérieure (cm)	29
Longueur intérieure (cm)	26
Quantité à l'intérieur	12
Poids brut intérieur (kg)	0.700
ITF INNER	18003910117072
Longueur du maître (cm)	45
Largeur du maître (cm)	29
Hauteur du maître (cm)	51
Quantité dans le master	72
Poids brut principal (kg)	4.800
ITF MASTER	28003910117079
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	1296
Code INTRASTAT	94051140
DEEE	0.04

