



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister	12	72



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	TOUCH LED
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	INTERNAL DRIVER
Source d'éclairage	SMD LED
Consommation d'électricité (W)	0.3
Lumen	5
Couleur claire	3000K
Durée de vie des LED (heures)	20000
Interrupteur	YES
Fiche	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid WITHOUT EARTH)
Protection IP	IP20
Classe d'isolation	II
Gradation	NOT DIMMABLE
Couleur	WHITE
Matériau	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	55
Profondeur (mm)	55
Hauteur (mm)	60
Poids net (Kg)	0.030

DESCRIPTION

Veilleuse LED 3000K avec interrupteur à pression. S'allume et s'éteint d'une simple pression. Lumière douce et chaude, consommation minimale de 0,3 W, idéale pour une chambre, un salon ou un couloir. ALLUMAGE FACILE – Veilleuse LED avec interrupteur à pression intégré : il suffit de toucher le diffuseur pour allumer ou éteindre la lumière rapidement et facilement. LUMIÈRE CHAUDE ET RELAXANTE – Éclairage doux de 3000K, idéal pour créer une atmosphère accueillante et sereine dans les chambres d'enfants, les chambres à coucher ou les couloirs. DESIGN COMPACT ET MODERNE – Seulement 55x55x60 mm, avec une finition blanche neutre et une forme discrète qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel intérieur. FAIBLE CONSOMMATION – Seulement 0,3 W de puissance et 5 lumens de luminosité, idéale comme lampe de nuit pour s'orienter sans perturber votre sommeil.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Blister
Format blister	F1BIS
Longueur de l'emballage (mm)	100
Largeur de l'emballage (mm)	130

DONNÉES LOGISTIQUES

Hauteur de l'emballage (mm)	70
Poids du produit emballé (kg)	0.045
Largeur intérieure (cm)	29
Longueur intérieure (cm)	26
Quantité à l'intérieur	12
Poids brut intérieur (kg)	0.700
ITF INNER	18003910117089
Longueur du maître (cm)	45
Largeur du maître (cm)	29
Hauteur du maître (cm)	51
Quantité dans le master	72
Poids brut principal (kg)	4.800
ITF MASTER	28003910117086
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	1296
Code INTRASTAT	94051140
DEEE	0.04

