



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Polybag</b>	<b>12</b>	<b>24</b>



## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	INTERNAL DRIVER
Source d'éclairage	2835 SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	4
Lumen	400
IRC	>80
Portée (m)	5
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Lampe incluse	(INCLUDED)
Angle du faisceau (°)	360°
Longueur du câble d'alimentation (cm)	500
Section de câble	H05VV-F 2x0.75mm <sup>2</sup>
Interrupteur	NO
Fiche	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Classe d'isolation	II
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - PC
Code eprel	1208116
Classe énergétique	F
Fiche Eprel PDF	<a href="https://storage.onpage.it/f766df6092ccdf0dbfcfdca79238afb952fe1cc/Fiche_1208116_FR.pdf">https://storage.onpage.it/f766df6092ccdf0dbfcfdca79238afb952fe1cc/Fiche_1208116_FR.pdf</a>
Lien db eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1208116">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1208116</a>
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	460
Profondeur (mm)	37
Hauteur (mm)	37
Poids net (Kg)	0.370

## DESCRIPTION

LED SMD de dernière génération : ultra-lumineuses (400 lumens) et économes en énergie. Lumière diffuse à 360 degrés. Câble H05VV-F 2x0,75mm<sup>2</sup> de 5 mètres et prise 6A valable pour toute l'Europe. Particulièrement adapté aux ateliers et aux amateurs. Idéal pour éclairer des zones comme les moteurs de voiture, mais aussi les caves, les remises, les greniers, etc. Crochet rotatif pratique à 360 degrés : vous pouvez l'accrocher n'importe où ! Construction en polycarbonate haute résistance. Usage intérieur uniquement (IP20).

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Polybag
------------------	---------

**DONNÉES LOGISTIQUES**

Longueur de l'emballage (mm)	40
Largeur de l'emballage (mm)	120
Hauteur de l'emballage (mm)	480
Poids du produit emballé (kg)	0.420
Largeur intérieure (cm)	53
Longueur intérieure (cm)	23
Hauteur intérieure (cm)	10
Quantité à l'intérieur	12
Poids brut intérieur (kg)	2.520
ITF INNER	18003910923185
Longueur du maître (cm)	47
Largeur du maître (cm)	53
Hauteur du maître (cm)	21
Quantité dans le master	24
Poids brut principal (kg)	10.090
ITF MASTER	28003910923182
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	504
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.06
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI020000
Pays d'origine	CHINA

