



20W

1600 LUMEN



| PACKING | INNER | MASTER |
|-------------------|----------|----------|
| / | pcs | pcs |
| Colour Box | 8 | 8 |



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--|---|
| Alimentation électrique | 220V AC |
| Alimentation électrique fournie | YES |
| Type d'alimentation électrique fournie | INTERNAL DRIVER |
| Source d'éclairage | 2835 SMD LED |
| Puissance d'éclairage (W) | 20 |
| Lumen | 1600 |
| Couleur claire | 6500K |
| Faisceau lumineux | DIFFUSE |
| Angle du faisceau (°) | 110° |
| Longueur du câble d'alimentation (cm) | 150 |
| Section de câble | H05RN-F G1.0mm ² |
| Interrupteur | NO |
| Fiche | Type E / F - 2 pin (EU Hybrid) |
| Protection IP | IP65 |
| Classe d'isolation | I |
| Pays d'origine | CHINA |
| Matériau | ALUMINIUM |
| code EPREL module | 1094794 |
| Produit du conteneur (code du module enregistré) | 2120A |
| Produit conteneurisé (classe énergétique) | F |
| Fiche Eprel PDF | https://storage.onpage.it/a024d2d158b111c865ae1c2320ef1cfbf7ce3fe2/Fiche_1094794_FR.pdf |
| Lien db eprel | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1094794 |
| Accessoires inclus | Câble |
| Garantie | 2 YEARS |
| Largeur (mm) | 170 |
| Profondeur (mm) | 163 |
| Hauteur (mm) | 230 |
| Poids net (Kg) | 0.946 |

DESCRIPTION

PUISSANCE : Ce projecteur LED de 20 W / 1 600 lumens à faible consommation éclaire le chantier d'une lumière blanche froide (6 500 K) et offre des conditions de travail optimales, même en extérieur (IP65). Durée de vie moyenne de 25 000 heures, classe énergétique A+ et faible consommation.

UTILISATION PRATIQUEMENT PARTOUT : Cette lampe portable est utile pour les travaux extérieurs, sur les chantiers, dans l'atelier, au jardin, au camping ou au garage. Étanche, elle convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

FACILE À UTILISER : Le support métallique pivotant avec poignée rembourrée facilite le déplacement de la lampe de travail sur le chantier. Large base pour une stabilité accrue.

SIMPLE : La lampe de chantier est équipée d'un long câble d'alimentation en néoprène de 1,5 mètre (H05RN-F 3G1.0MM2), qui peut être connecté à n'importe quelle prise européenne (prise Schuko).

GAIN DE PLACE : Ce projecteur portable est petit, facile à ranger et à transporter.

DONNÉES LOGISTIQUES

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Colour Box |
| Longueur de l'emballage (mm) | 105 |
| Largeur de l'emballage (mm) | 175 |
| Hauteur de l'emballage (mm) | 235 |
| Poids du produit emballé (kg) | 1.056 |
| Longueur intérieure (cm) | 36 |
| Hauteur intérieure (cm) | 44 |
| Quantité à l'intérieur | 8 |
| Poids brut intérieur (kg) | 9.860 |
| ITF INNER | 18003910105017 |
| Quantité dans le master | 8 |
| Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz) | 216 |
| Code INTRASTAT | 94054210 |
| DEEE | 0.11 |
| BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025 | MLUMI030000 |
| Pays d'origine | CHINA |



PRESA SCHUKO
220-240V~50Hz



1,5m
CABLE



ENERGY

VELAMP
2120A

A
B
C
D
E
F
G

F

20 kWh/1000h

2019/2015