



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	8	8



	LED 2835 SMD
	50W
	220-240V-50/60Hz
	DIFFUSE 110°
	IP65
	2m CABLE
	H05RN-F 3G1.0mm²



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	WAINGROW 50W + H-STAND
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	INTERNAL DRIVER
Source d'éclairage	2835 SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	50
Consommation d'électricité (W)	50
Lumen	4500
IRC	70
Couleur claire	4000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Durée de vie des LED (heures)	25000
Longueur du câble d'alimentation (cm)	200
Section de câble	H05RN-F3G1.0
Longueur du câble (meters)	2
Interrupteur	NO
Fonctions	ON / OFF
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Protection IP	IP65
Classe d'isolation	I
Gradation	NO
Couleur	RED
Matériau	ALUMINIUM
code EPREL module	2528923
Produit du conteneur (code du module enregistré)	12006662
Produit conteneurisé (classe énergétique)	E
Fiche Eprel PDF	https://storage.onpage.it/fbc1404ac6d021b43407d57e2ae49c2eaca4d956/Fiche_2528923_FR.pdf
Lien db eprel	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2528923
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	280
Profondeur (mm)	240
Hauteur (mm)	70
Poids net (Kg)	1.240

DESCRIPTION

Puissance : Ce projecteur LED basse consommation de 50 W/4 500 lumens éclaire le chantier d'une lumière blanche naturelle (4 000 K) et offre des conditions de travail optimales, même en extérieur (IP65) ; sa durée de vie moyenne est de 25 000 heures. Il est équipé d'une source lumineuse non remplaçable de classe énergétique E. Pratiquement partout : cette lampe portable est utile pour les travaux extérieurs, sur les chantiers, dans l'atelier, au jardin, au camping ou au garage. Étanche, elle convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Facile d'utilisation : le support métallique pivotant avec poignée rembourrée facilite le déplacement de la lampe de travail sur le chantier ; large base pour une meilleure stabilité ; et légèreté. Simple : la lampe de chantier est équipée d'un long câble d'alimentation en néoprène de 2 mètres (H05RN-F 3G1.0mm²), qui peut être connecté à n'importe quelle prise européenne (prise Schuko). Le projecteur contient une source lumineuse non remplaçable de classe énergétique E.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	250
Largeur de l'emballage (mm)	305
Hauteur de l'emballage (mm)	80
Poids du produit emballé (kg)	1.358
Longueur intérieure (cm)	67
Hauteur intérieure (cm)	33
Quantité à l'intérieur	8
Poids brut intérieur (kg)	11.600
ITF INNER	18003910140513
Quantité dans le master	8
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	128
Code INTRASTAT	94054210
DEEE	0.25



