



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>10</b>	<b>200</b>



## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	6
Consommation d'électricité (W)	6
Puissance équivalente à l'incandescence (W)	42
Temps d'échauffement jusqu'à 95	<2S
Lumen	490
IRC	≥80
Couleur claire	3000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Forme de l'ampoule	PAR16
Pièce jointe	GU10 LAMP
Durée de vie des LED (heures)	20.000
Angle du faisceau (°)	110°
Nombre de cycles marche-arrêt	>10000
Absorption (A)	0.05
Gradation	NOT DIMMABLE
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC + ALUMINIUM
Code eprel	702670
Classe énergétique	G
Fiche Eprel PDF	<a href="https://storage.onpage.it/0fbf3fd621a28968fa8a3add81d3e28762c8ea5e/Fiche_702670_FR.pdf">https://storage.onpage.it/0fbf3fd621a28968fa8a3add81d3e28762c8ea5e/Fiche_702670_FR.pdf</a>
Lien db eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/702670">https://eprel.ec.europa.eu/qr/702670</a>
Manuel	<a href="https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf">https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf</a>
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	50
Profondeur (mm)	50
Hauteur (mm)	58
Poids net (Kg)	0.028

## DESCRIPTION

Avec une durée de vie de 20 000 heures (bien au-delà des normes que vous trouverez sur le marché), l'ampoule peut durer plus de 15 ans (avec 3 heures d'utilisation quotidienne). Elle produit instantanément 470 lumens de luminosité, sans temps de chauffe. Son diffuseur opalin assure une lumière uniforme, sans éblouissement et bien diffusée (angle de faisceau de 120°). Avec une température de couleur de 3 000 Kelvins, cette ampoule diffuse une lumière blanche chaude, créant une ambiance agréable dans toutes les pièces de la maison. Elle est idéale pour remplacer les ampoules halogènes de 40 W dans les lampes de bureau, les appliques murales et les spots décoratifs. Elle consomme 6 watts et son coût de fonctionnement annuel est inférieur à 2,50 €, ce qui représente des économies d'énergie considérables par rapport à une ampoule à incandescence. Elle équivaut à une ampoule halogène de 40 W. Son indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 80) offre des couleurs naturelles et éclatantes. Cette ampoule n'est pas compatible avec les variateurs.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour Box
Longueur de l'emballage (mm)	50
Largeur de l'emballage (mm)	50
Hauteur de l'emballage (mm)	55
Poids du produit emballé (kg)	0.035
Largeur intérieure (cm)	27
Longueur intérieure (cm)	25
Hauteur intérieure (cm)	11
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	0.300
ITF INNER	18003910108902
Longueur du maître (cm)	54
Largeur du maître (cm)	27
Hauteur du maître (cm)	26
Quantité dans le master	200
Poids brut principal (kg)	7.200
ITF MASTER	28003910108909
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	5200
Code INTRASTAT	85395200
DEEE	0.1
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	N/A
Pays d'origine	CHINA

