



PACKING / /	INNER pcs	MASTER pcs
Colour Box	10	80



## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	11
Consommation d'électricité (W)	11
Puissance équivalente à l'incandescence (W)	75
Temps d'échauffement jusqu'à 95	<2S
Lumen	1055
IRC	≥80
Couleur claire	3000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Forme de l'ampoule	A60
Pièce jointe	E27 LAMP
Durée de vie des LED (heures)	20.000
Angle du faisceau (°)	200°
Nombre de cycles marche-arrêt	>10000
Absorption (A)	0.1
Gradation	NOT DIMMABLE
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC + ALUMINIUM
Code eprel	719267
Classe énergétique	F
Fiche Eprel PDF	<a href="https://storage.onpage.it/e1907a03fbb8cde6c5e8f67290e49f41ba78d9bc/Fiche_719267_FR.pdf">https://storage.onpage.it/e1907a03fbb8cde6c5e8f67290e49f41ba78d9bc/Fiche_719267_FR.pdf</a>
Lien db eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/719267">https://eprel.ec.europa.eu/qr/719267</a>
Manuel	<a href="https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf">https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf</a>
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	60
Profondeur (mm)	60
Hauteur (mm)	110
Poids net (Kg)	0.029

## DESCRIPTION

Avec une durée de vie de 20 000 heures (bien supérieure aux normes du marché), cette ampoule peut durer plus de 15 ans (à raison de 3 heures d'utilisation par jour). À NOTER : Le culot est de type B22 à baïonnette, spécifique à la France. Elle produit instantanément une luminosité de 1055 lumens, sans temps de chauffe. Son diffuseur opalin assure une lumière uniforme, sans éblouissement et bien diffusée (angle de faisceau de 200°). Avec une température de couleur de 3 000 kelvins, cette ampoule diffuse une lumière blanche chaude, créant une ambiance agréable dans n'importe quelle pièce. Elle est idéale pour toutes les pièces de la maison, comme la chambre, le salon, la salle de bain et le bureau. Elle consomme 12 watts et son coût de fonctionnement annuel est inférieur à 2,50 €, ce qui représente des économies d'énergie considérables par rapport à une ampoule à incandescence. Elle équivaut à une ampoule traditionnelle de 75 W. Son indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 80) offre des couleurs naturelles et éclatantes. Cette ampoule n'est pas compatible avec les variateurs.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour Box
Longueur de l'emballage (mm)	60
Largeur de l'emballage (mm)	60
Hauteur de l'emballage (mm)	112
Poids du produit emballé (kg)	0.040
Largeur intérieure (cm)	33
Longueur intérieure (cm)	30
Hauteur intérieure (cm)	22
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	0.500
ITF INNER	18003910108759
Longueur du maître (cm)	55
Largeur du maître (cm)	33
Hauteur du maître (cm)	26
Quantité dans le master	80
Poids brut principal (kg)	4.400
ITF MASTER	28003910108756
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	1500
Code INTRASTAT	85395200
DEEE	0.1
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	N/A
Pays d'origine	CHINA

