



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>10</b>	<b>100</b>



## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Source d'éclairage	CRYSTAL LED FILAMENT
Puissance d'éclairage (W)	16
Consommation d'électricité (W)	16
Puissance équivalente à l'incandescence (W)	142
Heure de début	INSTANT
Lumen	2300
IRC	>80
Couleur claire	6500K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Forme de l'ampoule	A75
Pièce jointe	E27 LAMP
Durée de vie des LED (heures)	20.000
Angle du faisceau (°)	330°
Gradation	NOT DIMMABLE
Couleur	OPAL
Pays d'origine	CHINA
Matériau	GLASS
Code eprel	2035565
Classe énergétique	D
Fiche Eprel PDF	<a href="https://storage.onpage.it/2c11b980b05fc5c46ce78a4c59089b2ff72570ec/Fiche_2035565_FR.pdf">https://storage.onpage.it/2c11b980b05fc5c46ce78a4c59089b2ff72570ec/Fiche_2035565_FR.pdf</a>
Lien db eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2035565">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2035565</a>
Manuel	<a href="https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf">https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf</a>
Largeur (mm)	75
Profondeur (mm)	75
Hauteur (mm)	140
Poids net (Kg)	0.050

## DESCRIPTION

Avec une durée de vie de 20 000 heures (bien au-delà des normes que vous trouverez sur le marché), l'ampoule peut durer plus de 15 ans (avec 3 heures d'utilisation quotidienne). Elle produit instantanément 2 300 lumens, sans temps de chauffe. Son diffuseur opalin assure une lumière uniforme et sans éblouissement, comparable à celle des anciennes ampoules à incandescence. La technologie « filament LED » offre un faisceau hyperdiffusé à 330°. Avec une température de couleur de 6 500 kelvins, cette ampoule diffuse une lumière blanche froide, créant une ambiance lumineuse et fonctionnelle dans n'importe quelle pièce. Elle est idéale pour toutes les pièces de la maison, comme la chambre, le salon, la salle de bain et le bureau. Elle consomme 16 watts et son coût d'utilisation annuel est inférieur à 3 euros, ce qui représente des économies d'énergie considérables par rapport à une ampoule à incandescence. Elle équivaut à une ampoule traditionnelle de 142 W. Son indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 80) offre des couleurs naturelles et éclatantes. Cette ampoule n'est pas compatible avec les variateurs.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	75
Largeur de l'emballage (mm)	75
Hauteur de l'emballage (mm)	150
Poids du produit emballé (kg)	0.077
Largeur intérieure (cm)	41
Longueur intérieure (cm)	39
Hauteur intérieure (cm)	16
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	0.900
ITF INNER	18003910114941
Longueur du maître (cm)	50
Largeur du maître (cm)	41
Hauteur du maître (cm)	33
Quantité dans le master	100
Poids brut principal (kg)	6.000
ITF MASTER	28003910114948
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	720
Code INTRASTAT	85395200
DEEE	0.24
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	N/A
Pays d'origine	CHINA

