



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>10</b>	<b>32</b>



## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Type d'alimentation électrique fournie	INTERNAL DRIVER
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	20
Consommation d'électricité (W)	20
Puissance équivalente à l'incandescence (W)	150
Lumen	2500
IRC	>80
Couleur claire	4000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Lampe incluse	(INCLUDED)
Forme de l'ampoule	G120
Pièce jointe	E27 LAMP
Durée de vie des LED (heures)	20.000
Angle du faisceau (°)	240°
Nombre de cycles marche-arrêt	>10000
Gradation	NOT DIMMABLE
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC + ALUMINIUM
Code eprel	1550296
Classe énergétique	E
Fiche Eprel PDF	<a href="https://storage.onpage.it/76948ebe6e345a982ad685f99f9b1d12e2ca6067/Fiche_1550296_FR.pdf">https://storage.onpage.it/76948ebe6e345a982ad685f99f9b1d12e2ca6067/Fiche_1550296_FR.pdf</a>
Lien db eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1550296">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1550296</a>
Manuel	<a href="https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf">https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf</a>
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	120
Profondeur (mm)	120
Hauteur (mm)	160
Poids net (Kg)	0.101

## DESCRIPTION

Avec une durée de vie de 20 000 heures (bien au-delà des normes que vous trouverez sur le marché), l'ampoule peut durer plus de 15 ans (avec 3 heures d'utilisation quotidienne). Elle produit instantanément une luminosité de 2 500 lumens, sans temps de chauffe. Son diffuseur opalin assure une lumière uniforme, sans éblouissement et bien diffusée (angle de faisceau de 240°). Avec une température de couleur de 4 000 kelvins, cette ampoule diffuse une lumière blanche naturelle, créant une ambiance chaleureuse dans toutes les pièces. Elle est idéale pour toutes les pièces de la maison, comme la chambre, le salon, la salle de bain et le bureau. Elle consomme 20 watts et son coût d'utilisation annuel est inférieur à 4 euros, ce qui représente des économies d'énergie considérables par rapport à une ampoule à incandescence. Elle équivaut à une ampoule traditionnelle de 150 W. Son indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 80) offre des couleurs naturelles et éclatantes. Cette ampoule n'est pas compatible avec les variateurs.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour Box
Longueur de l'emballage (mm)	125
Largeur de l'emballage (mm)	125
Hauteur de l'emballage (mm)	170
Poids du produit emballé (kg)	0.154
Largeur intérieure (cm)	52
Longueur intérieure (cm)	50
Hauteur intérieure (cm)	18
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	1.500
ITF INNER	18003910112688
Longueur du maître (cm)	53
Largeur du maître (cm)	52
Hauteur du maître (cm)	39
Quantité dans le master	32
Poids brut principal (kg)	7.000
ITF MASTER	28003910112685
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	320
Code INTRASTAT	85395200
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	N/A
Pays d'origine	CHINA

