



PACKING / /	INNER pcs	MASTER pcs
Colour Box	10	100



## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Source d'éclairage	CRYSTAL LED FILAMENT
Puissance d'éclairage (W)	4
Consommation d'électricité (W)	4
Puissance équivalente à l'incandescence (W)	40
Temps d'échauffement jusqu'à 95	<2S
Lumen	470
IRC	≥80
Couleur claire	2700K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Forme de l'ampoule	C37
Pièce jointe	E14 LAMP
Durée de vie des LED (heures)	20.000
Angle du faisceau (°)	330°
Nombre de cycles marche-arrêt	>10000
Absorption (A)	0.04
Gradation	NOT DIMMABLE
Pays d'origine	CHINA
Matériau	GLASS
Code eprel	714073
Classe énergétique	E
Fiche Eprel PDF	<a href="https://storage.onpage.it/2e7116e2329a48939a2db2b2d7346a6677bc1524/Fiche_714073_FR.pdf">https://storage.onpage.it/2e7116e2329a48939a2db2b2d7346a6677bc1524/Fiche_714073_FR.pdf</a>
Lien db eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/714073">https://eprel.ec.europa.eu/qr/714073</a>
Manuel	<a href="https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf">https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf</a>
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	35
Profondeur (mm)	35
Hauteur (mm)	98
Poids net (Kg)	0.014

## DESCRIPTION

Avec une durée de vie de 20 000 heures (bien au-delà des normes que vous trouverez sur le marché), l'ampoule peut durer plus de 15 ans (avec 3 heures d'utilisation quotidienne). Elle produit instantanément 470 lumens, sans temps de chauffe. Son diffuseur transparent rend la lumière très similaire à celle des anciennes ampoules à incandescence. La technologie « filament LED » offre un faisceau hyperdiffusé à 330°. Avec une température de couleur de 2700 kelvins, cette ampoule diffuse une lumière blanche chaude, créant une ambiance agréable dans toutes les pièces. Elle convient parfaitement à toutes les pièces de la maison, comme la chambre, le salon, la salle de bain et le bureau. Idéale pour les lampes de chevet, les lampes de hotte aspirante, les lampes de bureau, les lustres et les appliques murales. Elle consomme 4 watts et son coût de fonctionnement annuel est inférieur à 2,50 €, ce qui représente des économies d'énergie considérables par rapport à une ampoule à incandescence. Elle équivaut à une ampoule traditionnelle de 40 W. Son indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 80) offre des couleurs naturelles et éclatantes. Cette ampoule n'est pas compatible avec les variateurs.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour Box
Longueur de l'emballage (mm)	37
Largeur de l'emballage (mm)	37
Hauteur de l'emballage (mm)	102
Poids du produit emballé (kg)	0.021
Largeur intérieure (cm)	20
Longueur intérieure (cm)	18
Hauteur intérieure (cm)	20
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	0.250
ITF INNER	18003910109138
Longueur du maître (cm)	40
Largeur du maître (cm)	20
Hauteur du maître (cm)	22
Quantité dans le master	100
Poids brut principal (kg)	2.500
ITF MASTER	28003910109135
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	2000
Code INTRASTAT	85395200
DEEE	0.1
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	N/A
Pays d'origine	CHINA

