






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
<b>Polybag</b>	<b>10</b>	<b>50</b>



## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Longueur du câble d'alimentation (cm)	200
Section de câble	H03VVH2-F 2x0.75mm5
Interrupteur	YES
Absorption (A)	2.5
Fiche	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid WITHOUT EARTH)
Protection IP	IP20
Classe d'isolation	II
Couleur	WHITE
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - OTHER
Largeur (mm)	50
Profondeur (mm)	50
Hauteur (mm)	170
Poids net (Kg)	0.100

## DESCRIPTION

Câble gainé de plastique haute résistance : 2 mètres, câble gainé de plastique H03VVH2-F 2x0,75. Alimentation : La prise plate européenne (230 V/2,5 A) et le manchon de 30 mm assurent un branchement simple et efficace. Équipée d'un interrupteur unipolaire. Fiabilité et durabilité : la gaine du câble est en PVC ignifugé. L'âme est en cuivre de haute qualité. Ces câbles sont adaptés à une utilisation en intérieur. Longueur du câble entre la prise et l'interrupteur : environ 120 cm. Longueur du câble entre l'interrupteur et les bornes : environ 80 cm. Idéal pour remplacer un câble défectueux, créer votre propre lampe, alimentation 220 V~objets compatibles...

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Polybag
Longueur de l'emballage (mm)	50
Largeur de l'emballage (mm)	50
Hauteur de l'emballage (mm)	170
Poids du produit emballé (kg)	0.100
Largeur intérieure (cm)	24
Longueur intérieure (cm)	22
Hauteur intérieure (cm)	10
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	1.100
ITF INNER	18003910115498

## DONNÉES LOGISTIQUES

Longueur du maître (cm)	53
Largeur du maître (cm)	24
Hauteur du maître (cm)	17
Quantité dans le master	50
Poids brut principal (kg)	5.900
ITF MASTER	28003910115495
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	2000
Code INTRASTAT	85139000
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MCABC010000
Pays d'origine	CHINA