



30A ϕ 16 mm² MAX

12
PIECE
STICK



PACKING 	INNER 	MASTER
Shrink	10	100



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'installation (m)	0
Diamètre maximum pour l'insertion du câble (mm ²)	16
Intensité du courant électrique (A)	30
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - OTHER
NF	NF
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	25
Profondeur (mm)	20
Hauteur (mm)	170
Poids net (Kg)	0.070

DESCRIPTION

Lot de 12 mammoths ; séchage à la main. 16 mm², 30 A ; vis de connexion à tête plate. Matériau : polypropylène PP, bonne flexibilité, transparence, extensibilité, résistance aux radiations. Assemblage rapide et facile. Certifié TUV et NF (normes françaises).

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Shrink
Longueur de l'emballage (mm)	20
Largeur de l'emballage (mm)	25
Hauteur de l'emballage (mm)	170
Poids du produit emballé (kg)	0.070
Largeur intérieure (cm)	14
Longueur intérieure (cm)	13
Hauteur intérieure (cm)	4
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	0.070
ITF INNER	8003910101357
Longueur du maître (cm)	35
Largeur du maître (cm)	14
Hauteur du maître (cm)	21
Quantité dans le master	100
Poids brut principal (kg)	7.000
ITF MASTER	18003910101354
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	6000
Code INTRASTAT	85369010

DONNÉES LOGISTIQUES

DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MBJED010000
Pays d'origine	CHINA

