






60A $\varnothing 60\text{mm}^2$ MAX

12
PIECE
STICK



PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Shrink	10	100



DONNÉES TECHNIQUES

Hauteur d'installation (m)	0
Diamètre maximum pour l'insertion du câble (mm ²)	25
Intensité du courant électrique (A)	60
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - OTHER
NF	NF
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	190
Profondeur (mm)	30
Hauteur (mm)	20
Poids net (Kg)	0.095

DESCRIPTION

Paquet de 12 mammoths ; divisible à la main. 25 mm², 60 A ; vis de connexion à tête plate. Matériau : polypropylène PP, bonne flexibilité, transparence, extensibilité, résistance aux radiations. Assemblage rapide et facile. Certifié TUV et NF (normes françaises).

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Shrink
Longueur de l'emballage (mm)	30
Largeur de l'emballage (mm)	190
Hauteur de l'emballage (mm)	20
Poids du produit emballé (kg)	0.095
Largeur intérieure (cm)	23
Longueur intérieure (cm)	20
Hauteur intérieure (cm)	5
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	0.100
ITF INNER	8003910101746
Longueur du maître (cm)	32
Largeur du maître (cm)	23
Hauteur du maître (cm)	26
Quantité dans le master	100
Poids brut principal (kg)	9.900
ITF MASTER	18003910101361
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	4000
Code INTRASTAT	85369010

DONNÉES LOGISTIQUES

DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MBJED010000
Pays d'origine	CHINA

