






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Shrink	60	480



DONNÉES TECHNIQUES

Tension nominale (V)	500
Hauteur d'installation (m)	0
Absorption (A)	41
Diamètre maximum pour l'insertion du câble (mm ²)	6
Intensité du courant électrique (A)	41
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	140
Profondeur (mm)	30
Hauteur (mm)	25
Poids net (Kg)	0.030

DESCRIPTION

Détachement facile de la tige, ne laisse aucun résidu et ne pique pas les doigts. Pinces en bâtonnets de 10 pièces chacun. Coque transparente pour une excellente visibilité de la connexion. Coque en polycarbonate, insert en laiton, vis en acier zingué. Matériau : polycarbonate PC, offrant une bonne flexibilité, transparence, extensibilité et résistance aux radiations. Température de fonctionnement maximale : 85 °C. Tension : 250-450 V. Certifié IMQ pour la qualité et la sécurité.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Shrink
Longueur de l'emballage (mm)	35
Largeur de l'emballage (mm)	140
Hauteur de l'emballage (mm)	100
Poids du produit emballé (kg)	0.033
Largeur intérieure (cm)	32
Longueur intérieure (cm)	20
Hauteur intérieure (cm)	12
Quantité à l'intérieur	60
Poids brut intérieur (kg)	2.100
ITF INNER	18003910113166
Longueur du maître (cm)	40
Largeur du maître (cm)	32
Hauteur du maître (cm)	26
Quantité dans le master	480
Poids brut principal (kg)	17.200

DONNÉES LOGISTIQUES

ITF MASTER	28003910113163
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	11520
Code INTRASTAT	85369010
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MBJED010000
Pays d'origine	CHINA

