






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Bulk	5	750



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	MG425
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	NO
Diamètre maximum pour l'insertion du câble (mm ²)	25
Intensité du courant électrique (A)	101
Couleur	TRANSPARENT
Matériau	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	40
Profondeur (mm)	40
Hauteur (mm)	23
Poids net (Kg)	0.024

DESCRIPTION

Détachement facile de la tige, ne laisse aucun résidu et ne pique pas les doigts. Collier vendu individuellement. Coque transparente pour une excellente visibilité de la connexion. Coque en polycarbonate, insert en laiton, vis en acier zingué. Matériau : polycarbonate offrant une excellente flexibilité, transparence, extensibilité et résistance aux radiations. Température de fonctionnement maximale : 85 °C. Tension : 250-500 V. Certifié IMQ pour la qualité et la sécurité.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Bulk
Longueur de l'emballage (mm)	40
Largeur de l'emballage (mm)	40
Hauteur de l'emballage (mm)	23
Poids du produit emballé (kg)	0.024
Largeur intérieure (cm)	25
Longueur intérieure (cm)	10
Hauteur intérieure (cm)	5
Quantité à l'intérieur	5
Poids brut intérieur (kg)	0.130
ITF INNER	18003910140261
Longueur du maître (cm)	55
Largeur du maître (cm)	25
Hauteur du maître (cm)	26
Quantité dans le master	750
Poids brut principal (kg)	14.200

DONNÉES LOGISTIQUES

ITF MASTER	28003910140268
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	12000
Code INTRASTAT	85369010

